

Przedłużka krótka ocynkowana GW/GZ DN15 1/2" Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: 243712 Producent: Odlewnia Zawiercie Sa Kod producenta: 75 1/2 O

Cena: **10.89 zł**

Opis

Przedłużka krótka ocynkowana GW/GZ DN15 1/2" Odlewnia Zawiercie Sa

Producent: Odlewnia Zawiercie Sa

Łączniki wykonane z żeliwa ciągliwego białego marki EE, znajdują swoje zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. Łączniki marki EE mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 µm. Powierzchnia ocynkowana jest zabezpieczona antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Żeliwo
- **Gatunek materiału połączenia 1** Żeliwo ciągliwe
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk ogniowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Żeliwo
- **Gatunek materiału połączenia 2** Żeliwo ciągliwe
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk ogniowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 15 mm
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Długość** 43 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 25 bar
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Odlewnia Zawiercie
- 1/2 cala
- **Waga** 0.059 - kg.

Parametry

Stan

Nowy