



Przełącznik 3-fazowy, awaryjny, nadzorujący napięcie, sekwencyjny U 304-576VAC

Indeks: **908248** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RM22TR33**

Cena: **610.40 zł**

Opis

Przełącznik 3-fazowy, awaryjny, nadzorujący napięcie, sekwencyjny U 304-576VAC

Producent: Schneider Electric

Przełącznik kontroli 3-fazowej – niezawodne monitorowanie sieci Ten przełącznik kontrolny Harmony RM22-TR33 to zaawansowane urządzenie przeznaczone do monitorowania parametrów sieci 3-fazowych w zakresie napięć od 304 do 576 V AC. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy instalacji poprzez kontrolę napięcia, kolejności faz oraz wykrywanie zaniku fazy. Dzięki kompaktowym wymiarom (22.5 mm szerokości) idealnie nadaje się do montażu na szynie DIN, oszczędzając cenną przestrzeń w szafach sterowniczych. Funkcjonalność i zastosowanie Przełącznik RM22TR33 oferuje kompleksową ochronę instalacji elektrycznej, reagując na różnorodne nieprawidłowości. Kontroluje nie tylko obecność napięcia w każdej fazie, ale także jego wartość oraz kolejność występowania faz. Funkcja detekcji zaniku fazy pozwala na szybkie wykrycie problemów z zasilaniem, a kontrola nadnapięciowa i podnapięciowa chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niestabilne napięcie. Dzięki regulowanym zwłokom czasowym (0.1 - 30 sekund) można dostosować reakcję przełącznika do specyficznych wymagań aplikacji. Urządzenie znajduje zastosowanie w szerokim spektrum przemysłowych i budowlanych instalacji, takich jak: Podnośniki i dźwigi Maszyny pakujące Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) Windy i transportery Automatyka przemysłowa ogólnie Charakterystyka i korzyści Wszechstronna ochrona: Kontrola napięcia, kolejności faz, zaniku fazy, nadnapięcia i podnapięcia w jednym urządzeniu. Kompaktowe wymiary: Szerokość 22.5 mm pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w szafach sterowniczych. Regulowane zwłoki czasowe: Możliwość dostosowania reakcji przełącznika do konkretnych potrzeb aplikacji (0.1 - 30 sekund). Łatwa instalacja: Połączenie śrubowe zapewnia szybki i pewny montaż przewodów. Wysoka niezawodność: Zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę systemu. Diagnostyka: Umożliwia szybką identyfikację usterek dzięki przyciskowi diagnostycznemu i uszczelnionej pokrywie chroniącej ustawienia przed ingerencją. Szeroki zakres napięć: Przełącznik pracuje w zakresie od 304 do 576V AC co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu instalacji. Przełącznik RM22TR33 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących kompleksowej ochrony swoich instalacji elektrycznych oraz dla użytkowników końcowych chcących zapewnić bezpieczną i stabilną pracę swoich urządzeń.

- **Detekcja zaniku fazy** tak
- **Funkcja kontroli nadnapięciowej** tak
- **Funkcja kontroli podnapięciowej** tak
- **Głębokość** 73 mm
- **Kontrola asymetrii faz** nie
- **Kontrola kolejności faz** tak
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 30 s

- **Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania** 30 s
- **Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 0.1 s
- **Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania** 0.1 s
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 22.5 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z odłączalnymi zaciskami** nie
- **Zakres pomiarowy napięcia** 304 ... 576 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 380 ... 480 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 380 ... 480 V

Parametry

Stan

Nowy