



Przełącznik bistabilny, podtynkowy, do podświetlanych przycisków z przełącznikiem inrush 160A/20ms BIS-408-LED

Indeks: 170466 Producent: F&F Kod producenta: BIS-408-LED

Cena: **104.62 zł**

Opis

Przełącznik bistabilny, podtynkowy, do podświetlanych przycisków z przełącznikiem inrush 160A/20ms BIS-408-LED

Producent: F&F

zasilanie BIS-408(i) 100÷265V ACstyk / prąd obciążenia AC-1BIS-408 1Z / 16ABIS-408i 1Z / 16A (160A/20ms)prąd impulsu sterującego L 5mAopóźnienie zadziałania 0,1÷0,2seksygnalizacja zasilania LED zielonapobór mocystan czuwania 0,15Wstan załączenia 0,7Wtemperatura pracy -25÷50°Cprzyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²wymiary Ø54 (□48×43mm), h=25mmmontaż w puszcze podtynkowej Ø60stopień ochrony Ip20

- **Częstotliwość napięcia sterowania** 1 50 ... 50 Hz
- **Funkcja** Przełącznik elektroniczny
- **Głębokość wbudowania** 25 mm
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek**1500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)**1500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)**1500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek**3000 W
- **Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)**8 A
- **Możliwa obsługa ręczna** nie
- **Napięcie sterowania** 1 100 ... 230 V
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** 1 AC
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Zakres napięcia zasilającego** 100 ... 230 V
- **Znamionowy prąd załączania** 16 A

Parametry

Kod producenta

BIS-408i

Rodzaj	Przełączniki
EAN	5908312598299
Stan	Nowy

Zdjęcia

