Przekaźnik cykliczny asymetryczny CRM-2H UNI 002470003

Indeks: **902703** Producent: **ETI** Kod producenta: **002470003**

Cena: **246.68 zł**

Opis

Przekaźnik cykliczny asymetryczny CRM-2H UNI 002470003

Producent: Eti

Przekaźnik czasowy cykliczny – precyzyjne sterowanie czasem Przekaźnik cykliczny asymetryczny CRM-2H UNI to niezawodne urządzenie służące do precyzyjnego sterowania czasem w szerokim zakresie aplikacji. Zaprojektowany zarówno do użytku w instalacjach profesjonalnych, jak i dla klientów końcowych, oferuje wszechstronność i łatwość konfiguracji. Jego uniwersalność wynika z możliwości zasilania zarówno napięciem AC jak i DC, co czyni go idealnym rozwiązaniem w różnorodnych warunkach. Funkcjonalność i zastosowanie Przekaźnik CRM-2H UNI przeznaczony jest do załączania i wyłączania obwodów w określonych odstępach czasu. Znajduje zastosowanie w automatyce domowej, systemach sterowania oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, a także w aplikacjach przemysłowych wymagających cyklicznego działania urządzeń. Dzięki szerokiemu zakresowi nastaw czasu (od 0.1 sekundy do 100 dni) można go dopasować do niemal każdego potrzebnego cyklu pracy. Asymetryczny charakterystyka pozwala na elastyczne ustawienie czasów załączenia i wyłączenia, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Budowa i cechy charakterystyczne Przekaźnik montowany jest na szynie DIN, co ułatwia jego instalację w rozdzielnicach elektrycznych. Kompaktowe wymiary (szerokość 1 moduł) pozwalają na oszczędne wykorzystanie przestrzeni. Posiada jeden styk przełączający (CO), który umożliwia sterowanie obwodami o prądzie znamionowym do 16A przy napięciu 250V AC. Zasilanie może być realizowane napięciem AC/DC w zakresie od 12V do 240V, co zapewnia kompatybilność z różnymi systemami zasilania. Urządzenie posiada dwa niezależne zakresy czasowe – od 0.02 minuty do 2400 minut każdy, co daje dużą elastyczność w ustawieniach. Klasyfikacja ETIM to EC001669 – Przekaźnik czasowy (instalacja modułowa). Szeroki zakres napięcia zasilania: 12-240V AC/DC – zapewnia kompatybilność z różnymi instalacjami elektrycznymi. Szeroki zakres czasu: od 0.1 s do 100 dni – umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb aplikacji. Kompaktowe wymiary: szerokość 1 modułu – oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Uniwersalne zastosowanie: automatyka domowa, przemysł, sterowanie oświetleniem i wentylacją. Asymetryczna charakterystyka: elastyczne ustawienie czasów załączenia i wyłączenia. Montaż na szynie DIN: łatwa i szybka instalacja. Jeden styk przełączający CO: możliwość sterowania obwodami o prądzie znamionowym do 16A przy napięciu 250V AC

- **Częstotliwość napięcia sterowania 1** 50 ... 50 Hz
- **Częstotliwość napięcia sterowania 2** 50 ... 60 Hz
- **Drugi przedział czasowy** 0.02 ... 2400
- **Funkcja** Załączanie/wyłączanie impulsowe
- **Jednostka drugiego przedziału czasowego** Minuty/godziny
- **Jednostka pierwszego przedziału czasowego** Minuty/godziny
- **Liczba styków przełącznych** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Napięcie sterowania 1** 12 ... 12 V
- **Napięcie sterowania 2** 240 ... 240 V
- **Pierwszy przedział czasowy** 0.02 ... 2400
- **Rodzaj napięcia sterowania 1** AC/DC

- **Rodzaj napięcia sterowania 2** AC
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC/DC
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Wysokość wbudowania** 65 mm
- **Zakres napięcia zasilającego** 12 ... 240 V
- **Zasada działania** Cyfrowy jednofunkcyjny
- **Znamionowy prąd przełączania 250 V AC** 16 A

Parametry

Stan	Nowy