



Przełącznik czasowy 24 240V AC, zakres 0.1s/ 100h, styk 1C/O Harmony Time

Indeks: **908982** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RAMU**

Cena: **192.38 zł**

Opis

Przełącznik czasowy 24 240V AC, zakres 0.1s/ 100h, styk 1C/O Harmony Time

Producent: Schneider Electric

Przełącznik czasowy Harmony – niezawodne sterowanie czasem Ten przełącznik czasowy z serii Harmony Time od Schneider Electric to uniwersalne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w szerokim spektrum instalacji elektrycznych. Oferuje szeroki zakres nastawy czasu – od 0,1 sekundy do 100 godzin – co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Przełącznik jest idealny zarówno do prostych aplikacji opóźniających załączenie, jak i bardziej złożonych systemów sterowania. Funkcjonalność i parametry Przełącznik RE17RAMU charakteryzuje się uniwersalnym zasilaniem AC/DC (24...240V), co zwiększa jego elastyczność w różnych warunkach pracy. Posiada jeden styk przełączny (1C/O) o obciążalności 8A, co zapewnia niezawodne przełączanie obwodów. Kompaktowe wymiary (17,5 mm szerokości, 90 mm wysokości i 72 mm głębokości) pozwalają na łatwy montaż na szynie TH. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem i wnikaniami ciał stałych. Przełącznik ten jest szczególnie przydatny w aplikacjach wymagających precyzyjnego opóźnienia załączenia, np. w systemach sterowania oświetleniem, wentylacją czy urządzeniami grzewczymi. Możliwość zasilania zarówno napięciem AC jak i DC sprawia, że jest to rozwiązanie uniwersalne i łatwe do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą. Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i niezawodność działania nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Montaż i zastosowanie Dzięki możliwości montażu na szynie TH, instalacja przełącznika jest szybka i prosta. Połączenie śrubowe zapewnia pewne i trwałe połączenie przewodów. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do 60°C, co czyni je odpowiednim do zastosowań wewnętrznych. Przełącznik ten to doskonały wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i łatwego w obsłudze rozwiązania do sterowania czasem. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przełączniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji. Znane z niezawodności przełączniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przełączniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przełączników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- **Blok styków pomocniczych montowany na styczniku nie**
- **Do montażu czołowego tak**
- **Do montażu na szynie TH tak**
- **Funkcja formowania impulsu nie**
- **Funkcja gwiazda-trójkąt nie**
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony nie**
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony nie**
- **Funkcja opóźnionego wyłączenia nie**
- **Funkcja opóźnionego załączania tak**

- Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany nie
- Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany nie
- Funkcja wyłączania impulsowego nie
- Funkcja załączania impulsowego nie
- Głębokość 72 mm
- Kompletny z gniazdem nie
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0
- Możliwość sterowania zdalnego nie
- Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania nie
- Prąd znamionowy 8 A
- Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość 17.5 mm
- Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne nie
- Wysokość 90 mm
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyjściem półprzewodnikowym nie
- Zakres nastawy czasu 0.1 ... 360000 s
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 24 V

Parametry

Stan

Nowy