



Przełącznik czasowy 24240V AC, 1 OC

Indeks: **909022** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RCMU**

Cena: **179.79 zł**

Opis

Przełącznik czasowy 24240V AC, 1 OC

Producent: Schneider Electric

Uniwersalne rozwiązanie do sterowania czasem Przełącznik czasowy RE17RCMU to niezawodne urządzenie marki Schneider Electric, przeznaczone do precyzyjnego sterowania czasem w szerokim zakresie aplikacji. Dzięki uniwersalnemu napięciu zasilania (24...240 V AC/DC) i elastycznemu zakresowi nastawy czasu (0.1...360000 s), znajdzie zastosowanie zarówno w prostych instalacjach domowych, jak i w zaawansowanych systemach przemysłowych. Jego kompaktowe wymiary (17.5 mm szerokości) pozwalają na łatwy montaż na szynie TH, oszczędzając cenną przestrzeń w szafach sterowniczych. Funkcjonalność i parametry techniczne Ten jednofunkcyjny przełącznik czasowy oferuje szeroki zakres możliwości, od opóźnionego załączenia po wyłączenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zadań automatyki. Prąd znamionowy 8 A pozwala na sterowanie obciążeniami o większej mocy, a pojedynczy styk przełączny SPDT zapewnia elastyczność w konfiguracji obwodów. Stopień ochrony IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w środowiskach o ograniczonym narażeniu na wilgoć i kurz. Zaciski śrubowe zapewniają solidne i trwałe połączenia elektryczne. Montaż i zastosowanie Przełącznik RE17RCMU został zaprojektowany z myślą o łatwości montażu i użytkowania. Montaż na szynie TH jest szybki i intuicyjny, a regulacja czasu odbywa się za pomocą precyzyjnego trymera obrotowego. Urządzenie sprawdzi się doskonale w aplikacjach takich jak: Sterowanie oświetleniem – np. automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach Kontrola wentylacji – optymalizacja pracy systemów wentylacyjnych Automatyzacja procesów przemysłowych – sterowanie maszynami i urządzeniami Renowacja starych instalacji – łatwa integracja z istniejącymi systemami bez konieczności stosowania PLC Sterowanie pompami i silnikami – precyzyjne uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń Dzięki swojej niezawodności i wszechstronności, przełącznik RE17RCMU to inwestycja, która się opłaca zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przełączniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji. Znane z niezawodności przełączniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przełączniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przełączników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- **Blok styków pomocniczych montowany na styczniku nie**
- **Do montażu czołowego tak**
- **Do montażu na szynie TH tak**
- **Funkcja formowania impulsu nie**
- **Funkcja gwiazda-trójkąt nie**
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony nie**
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony nie**
- **Funkcja opóźnionego wyłączenia nie**
- **Funkcja opóźnionego załączania nie**
- **Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany nie**
- **Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany nie**

- Funkcja wyłączania impulsowego nie
- Funkcja załączania impulsowego nie
- Głębokość 72 mm
- Kompletny z gniazdem nie
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0
- Możliwość sterowania zdalnego nie
- Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania nie
- Prąd znamionowy 8 A
- Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość 17.5 mm
- Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne nie
- Wysokość 90 mm
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyjściem półprzewodnikowym nie
- Zakres nastawy czasu 0.1 ... 360000 s
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 24 V

Parametry

Stan

Nowy