



Przełącznik czasowy jednofunkcyjny LI, LE, sterowanie 12...240VAC/DC, wyjście przełącznik 1P 16A 250V, szerokość 17,5mm, montaż na szynie DIN 35mm
80.91.0.240.0000

Indeks: 218634 Producent: FINDER Kod producenta: 80.91.0.240.0000

Cena: **368.94 zł**

Opis

Przełącznik czasowy jednofunkcyjny LI, LE, sterowanie 12...240VAC/DC, wyjście przełącznik 1P 16A 250V, szerokość 17,5mm, montaż na szynie DIN 35mm

Producent: FINDER

Przełącznik czasowy jednofunkcyjny LI, LE, sterowanie 12...240VAC/DC, wyjście przełącznik 1P 16A 250V, szerokość 17,5mm, montaż na szynie DIN 35mm. Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Zakres nastawy czasu: 0.1 ... 86400 s. Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz: 12 ... 240 V[O]

- Blok styków pomocniczych montowany na styczniku nie
- Funkcja formowania impulsu nie
- Funkcja gwiazda-trójkąt nie
- Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony nie
- Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony nie
- Funkcja opóźnionego wyłączenia nie
- Funkcja opóźnionego załączania nie
- Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany tak
- Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany nie
- Funkcja wyłączenia impulsowego nie
- Funkcja załączania impulsowego nie
- Głębokość 60.8 mm
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0
- Możliwość sterowania zdalnego nie
- Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania nie
- Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe

- Szerokość 17.5 mm
- Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne nie
- Wysokość 88.8 mm
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyjściem półprzewodnikowym nie
- Zakres nastawy czasu 0.1 ... 86400 s
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 12 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 12 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 12 ... 240 V

Parametry

Stan	Nowy
Rodzaj	przełącznik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Kod producenta	80.91.0.240.0000
EAN	8012823274447