



Przełącznik czasowy PO-406 z opóźnionym odpadaniem, styki: 1P, I=10A, montaż w puszce podtynkowej fi 60

Indeks: 170900 Producent: F&F Kod producenta: PO-406

Cena: 97.37 zł

Opis

Przełącznik czasowy PO-406 z opóźnionym odpadaniem, styki: 1P, I=10A, montaż w puszce podtynkowej fi 60

Producent: F&F

Przełączniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. Działanie Podanie napięcia sterującego S na przełącznik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania t (nastawiany potencjometrem). Po czasie t wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego S przed upływem nastawionego czasu przełącznik realizuje swoją funkcję pracy od początku.

- **Głębokość** 13 mm
- **Liczba wyjść bezzwłoczych, styk zwierny** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 55 mm
- **Wysokość** 55 mm
- **Z gniazdem wtykowym** tak
- **Zakres nastawy czasu** 1 ... 15 s
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC**

Parametry

Kod producenta	PO-406
Rodzaj	Przełączniki
EAN	5908312595397
Stan	Nowy

Zdjęcia

