

Przełącznik elektromagnetyczny, przemysłowy R4N-2014-23-1024-WTLD

Indeks: 909845 Producent: Relpol Kod producenta: A00008

Cena: 61.34 zł

Opis

Przełącznik elektromagnetyczny, przemysłowy R4N-2014-23-1024-WTLD

Producent: Relpol

Przełącznik przemysłowy do gniazda wtykowego – niezawolność i kompaktowe wymiary Ten miniaturowy przełącznik elektromagnetyczny serii R4N, produkowany przez RELPOL, to solidne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Jego kompaktowe wymiary (27,5 x 21,2 x 35,6 mm) pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi instalacjami, a możliwość montażu w gniazdach wtykowych znacząco przyspiesza proces instalacji i wymiany. Przełącznik jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i częste przełączanie obwodów. Charakterystyka i zastosowanie Przełącznik R4N-2014-23-1024-WTLD posiada cztery zestawy przełączne (4P), co daje dużą elastyczność w konfiguracji obwodów. Parametry AC1 6A / 250V oraz DC1 6A / 24V pozwalają na jego wykorzystanie zarówno w obwodach prądu zmiennego, jak i stałego. Napięcie cewki 24V DC zapewnia kompatybilność z popularnymi systemami sterowania. Wskaźnik mechaniczny W, dioda LED L oraz przycisk testujący T z blokadą ułatwiają diagnostykę i konserwację urządzenia. Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem do elementów pod napięciem. Wszechstronność: Cztery zestawy przełączne umożliwiają budowę różnorodnych układów sterowania. Kompatybilność: Możliwość współpracy z popularnymi gniazdami: GZT4, GZM4, GZ4, GS4, GZP4, SU4D, SU4L oraz G4. Wygoda użytkowania: Wskaźnik LED i przycisk testujący ułatwiają diagnostykę i weryfikację działania przełącznika. Trwałość: Styk wykonany z AgNi zapewnia dobrą przewodność elektryczną i odporność na zużycie. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP40 minimalizuje ryzyko porażenia elektrycznego. Budowa i montaż Przełącznik jest zaprojektowany do montażu w standardowych gniazdach wtykowych, co znacznie upraszcza proces instalacji i wymiany. Wyprowadzenia cewki (+)A1(13) - (-)A2(14) oraz wyprowadzenia styków (11(9), 12(1), 14(5), 21(10), 22(2), 24(6), 31(11), 32(3), 34(7), 41(12), 42(4), 44(8)) zapewniają łatwe podłączenie do obwodów sterowania i obciążenia. Kompaktowe wymiary pozwalają na instalację nawet w ciasnych przestrzeniach. Materiał styków AgNi gwarantuje niezawodne działanie przez długi czas eksploatacji.

Parametry

Stan	Nowy
------	------