

Przełącznik interfejsowy PUSH-IN 2P 24V AC AgNi PIR2-024AC-M91G-PS-2012

Indeks: **909092** Producent: **Relpol** Kod producenta: **864840**

Cena: 114.01 zł

Opis

Przełącznik interfejsowy PUSH-IN 2P 24V AC AgNi PIR2-024AC-M91G-PS-2012

Producent: Relpol

Przełącznik interfejsowy – niezawodne sterowanie w Twojej instalacji Ten przełącznik interfejsowy to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu i niezawodnej pracy, sprawdzi się zarówno w aplikacjach profesjonalnych, jak i w instalacjach domowych. Wyposażony w dwa zestyki przełączne, pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi obwodami. Napięcie zasilania 24V AC zapewnia kompatybilność z szeroką gamą systemów sterowania. Konstrukcja i zastosowanie Przełącznik PIR2-024AC-M91G-PS-2012 został zaprojektowany do montażu na standardowej szynie 35 mm, co znacznie ułatwia jego instalację i wymianę. Możliwość montażu na płycie montażowej za pomocą pojedynczego wkrętu M3 daje dodatkową elastyczność. Zaciski PUSH-IN zapewniają szybkie i bezproblemowe podłączanie przewodów, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi. Dzięki temu oszczędzasz czas podczas instalacji i konserwacji. Przełącznik ten znajduje zastosowanie w automatyce budynkowej, systemach sterowania oświetleniem, ogrzewaniem oraz w wielu innych aplikacjach wymagających niezawodnego przełączania obwodów. Jego uniwersalność sprawia, że jest to idealny wybór dla instalatorów i użytkowników końcowych poszukujących solidnego i funkcjonalnego rozwiązania. Funkcje i korzyści Przełącznik wyposażono w dwa zestyki przełączne, co umożliwia sterowanie dwoma niezależnymi obwodami. Zasilanie 24 V AC zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi systemami sterowania. Styk wykonany z AgNi gwarantuje wysoką przewodność elektryczną i trwałość. Przełącznik współpracuje ze złączami grzebieniowymi typu ZGZP, co ułatwia rozbudowę instalacji. Wbudowany moduł przeciwprzepięciowy M91G chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami – sygnalizowany zieloną diodą LED. Kompaktowe wymiary (97 x 31 x 75,8 mm) pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni. Przełącznik umożliwia sterowanie obciążeniami do 12 A przy napięciu 250 V AC (AC1) oraz 12 A przy napięciu 24 V DC (DC1). Szybki montaż zapewnia zaciski PUSH-IN bez potrzeby użycia narzędzi. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz zaawansowanych funkcji, ten przełącznik interfejsowy stanowi niezawodne rozwiązanie dla wymagających aplikacji. • Przełącznik interfejsowy PUSH-IN• 2P - dwa zestyki przełączne• Napięcie zasilania Un - 24 V AC• Materiał stykowy AgNi• 12A• Moduł przeciwprzepięciowy M91G (LED zielona + warystor)

Parametry

Stan

Nowy