Przekaźnik miniaturowy 2L LED 24V DC, 5A, 2 styki C/O

Indeks: **908928** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RXM2LB2BD**

Cena: **35.47 zł**

Opis

Przekaźnik miniaturowy 2L LED 24V DC, 5A, 2 styki C/O

Producent: Schneider Electric

Przekaźnik miniaturowy RXM2LB2BD to element serii Zelio Relay, przeznaczony do montażu na gniazdach RXZE. Urządzenie, o wymiarach 21 x 27 x 46 mm, zapewnia niezawodne przełączanie obwodów elektrycznych, a wbudowana dioda LED ułatwia wizualną kontrolę stanu pracy. Przekaźnik jest szczególnie przydatny w aplikacjach wymagających kompaktowych rozwiązań i wyraźnej sygnalizacji. Charakterystyka i zastosowanie Przekaźnik RXM2LB2BD został zaprojektowany do pracy z napięciem sterowania 24V DC i prądem znamionowym 5A. Posiada dwa styki przełączne (C/O), co pozwala na elastyczne konfigurowanie obwodów. Monostabilny tryb przełączania napędu oznacza, że przekaźnik zmienia stan po otrzymaniu impulsu sterującego i utrzymuje go do momentu ponownego impulsu. Dzięki temu sprawdza się w aplikacjach wymagających krótkotrwałego załączenia lub wyłączenia obciążenia. Niespolaryzowane zasilanie cewki upraszcza podłączenie i zwiększa uniwersalność urządzenia. Budowa i cechy użytkowe Konstrukcja przekaźnika została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i bezpiecznej eksploatacji. Stopień ochrony IP40 zapewnia ochronę przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1mm, co jest istotne w środowiskach przemysłowych. Zastosowanie odłączalnych zacisków ułatwia podłączenie przewodów oraz wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności ingerencji w instalację. Wymuszona separacja styków gwarantuje niezawodne działanie i długą żywotność urządzenia. Przezroczysta pokrywa umożliwia szybką wizualną kontrolę stanu styków, a zielona dioda LED sygnalizuje aktywację przekaźnika – zarówno w dzień, jak i w nocy. Materiały użyte do produkcji styków oraz wkładki stykowej zapewniają dobrą przewodność elektryczną i odporność na korozję.

- **Głębokość** 46 mm
- **Kompletny z gniazdem** nie
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Materiał pokrycia styków** Inne
- **Materiał styków** Inne
- **Materiał wkładki stykowej** Inne
- **Polaryzacja napędu** Niespolaryzowany
- **Prąd znamionowy** 5 A
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Inne
- **Rodzaj styku** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 21 mm
- **Tryb przełączania napędu** Monostabilny
- **Wysokość** 27 mm
- **Z odłączalnymi zaciskami** tak
- **Z wymuszonym prowadzeniem styku** tak

- **Ze wskaźnikiem LED** tak
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V

Parametry

Stan	Nowy