



Przełącznik różnicowoprądowy LRE-B 110-230-380V 004671601

Indeks: **892129** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671601**

Cena: **769.43 zł**

Opis

Przełącznik różnicowoprądowy LRE-B 110-230-380V 004671601

Producent: **Eti**

Przełącznik różnicowoprądowy LRE-B 110-230-380V to urządzenie o liczbie styków przełącznych wynoszącej jeden, co pozwala na łatwe i szybkie podłączenie do układu elektrycznego. Dodatkowo, nie posiada on ani jednego styku rozwiernego czy zwiernego, co wpływa na jego bezpieczeństwo oraz trwałość. Wskaźnik prądu różnicowego w tym modelu przełącznika nie występuje, jednakże zakres napięcia znamionowego jest bardzo szeroki i wynosi od # V. Dzięki temu można go wykorzystać w wielu różnorodnych aplikacjach. Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz wynosi od 110 do 415 V, a dla DC - 127 V. To sprawia, że przełącznik ten może być stosowany zarówno w instalacjach zasilanych prądem stałym jak i zmiennym. Warto również wspomnieć o solidnej konstrukcji tego urządzenia oraz wysokiej jakości materiałów użytych do jego produkcji. Przełącznik LRE-B charakteryzuje się także prostotą obsługi oraz łatwym montażem dzięki standardowej budowie modułu. Przełącznik różnicowoprądowy LRE-B 110-230-380V to zaawansowane technologicznie urządzenie zapewniające dużą funkcjonalność przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa użytkownika. Jego uniwersalne właściwości pozwalają na wykorzystanie go w wielu branżach wymagających precyzyjnej kontroli stanów elektrycznych lub mechanicznych systemów automatyki czy elektrotechniki.

- **Częstotliwość znamionowa** 50 ... 60 Hz
- **Funkcja** Dla obwodów prądu przemiennego
- **Funkcja pamięci błędu** tak
- **Głębokość** 73 mm
- **Liczba styków przełącznych** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 5 s
- **Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 0.02 s
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 52.5 mm
- **Wartość nastawy prądu 1** 25 ... 25 mA
- **Wartość nastawy prądu 2** 250000 ... 250000 mA
- **Wskaźnik prądu różnicowego** tak
- **Wysokość** 85 mm
- **Z odłączalnymi zaciskami** tak
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz** 110 ... 415 V
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz** 110 ... 415 V
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC** 110 ... 127 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------