



Przełącznik Wielofunkc. 1C O 24Vac Dc 240

Indeks: **909257** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RMMU**

Cena: **222.91 zł**

Opis

Przełącznik Wielofunkc. 1C O 24Vac Dc 240

Producent: Schneider Electric

Wielofunkcyjny przełącznik czasowy do szerokiego zakresu zastosowań Ten modułowy przełącznik czasowy Schneider Electric RE17RMMU to wszechstronne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w automatyce budynkowej, systemach sterowania oświetleniem, alarmach, bramach i wielu innych aplikacjach. Jego kompaktowe wymiary (17.5 mm szerokości) pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach i szafach sterowniczych, a montaż na szynie TH-35 jest szybki i intuicyjny. Przełącznik oferuje szeroki zakres nastaw czasu – od 0.1 sekundy do 360000 sekund (ponad 100 godzin), co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Elastyczność i funkcjonalność dla profesjonalistów i użytkowników RE17RMMU wyróżnia się bogatym zestawem funkcji, obejmującym opóźnione załączanie i wyłączanie, załączanie impulsowe, taktowanie z możliwością nastawy czasu oraz funkcje migotania z ustalonym czasem. Dzięki temu jeden przełącznik może zastąpić kilka urządzeń o węższym zakresie zastosowań, co przekłada się na oszczędność kosztów i uproszczenie instalacji. Możliwość zasilania zarówno napięciem AC (24-240V) jak i DC (24V) zwiększa jego uniwersalność i pozwala na integrację z różnymi systemami sterowania. Styk przełączny SPDT (jednobiegunowy dwuprzerwowý) zapewnia niezawodne przełączanie obciążenia do 8A. Konstrukcja i parametry techniczne Przełącznik został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Wykonany z samogasnących materiałów, spełnia wymagania norm bezpieczeństwa. Posiada połączenia śrubowe, które zapewniają pewne i stabilne połączenie przewodów. Szeroki zakres napięć sterujących (24...240 V AC/DC) oraz możliwość zdalnego sterowania (choć nieobsługiwana w tym modelu) czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów. Zgodność z normami IEC 61812-1 oraz innymi standardami zapewnia jego bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych. Warto zwrócić uwagę na możliwość ustawienia czasu za pomocą precyzyjnych trymerów obrotowych – to rozwiązanie doceniane przez instalatorów ze względu na łatwość kalibracji. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przełączniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji. Znane z niezawodności przełączniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przełączniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przełączników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- Blok styków pomocniczych montowany na styczniku nie
- Do montażu czołowego tak
- Do montażu na szynie TH tak
- Funkcja formowania impulsu tak
- Funkcja gwiazda-trójkąt nie
- Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony tak
- Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony tak
- Funkcja opóźnionego wyłączenia tak
- Funkcja opóźnionego załączania tak
- Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany tak

- Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany tak
- Funkcja wyłączania impulsowego tak
- Funkcja załączania impulsowego tak
- Głębokość 72 mm
- Kompletny z gniazdem nie
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 1
- Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0
- Możliwość sterowania zdalnego nie
- Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania nie
- Prąd znamionowy 8 A
- Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Szerokość 17.5 mm
- Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne nie
- Wysokość 90 mm
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyjściem półprzewodnikowym nie
- Zakres nastawy czasu 0.1 ... 360000 s
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 24 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------