



Przekładnik prądowy 1-faz 80A średnica otworu 20mm 80/5A klasa 1 moc 1,5VA SM-CT20-80-5-1 116050

Indeks: **909581** Producent: **Smone** Kod producenta: **116050**

Cena: **96.58 zł**

Opis

Przekładnik prądowy 1-faz 80A średnica otworu 20mm 80/5A klasa 1 moc 1,5VA SM-CT20-80-5-1 116050

Producent: Smone

Przekładnik prądowy do precyzyjnego pomiaru Ten przekładnik prądowy SM-CT20-80-5-1 to niezawodne narzędzie do monitorowania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany do współpracy z przewodami kablowymi, umożliwia dokładny pomiar prądu pierwotnego o wartości 80A, przekształcając go na sygnał wtórny 5A. Dzięki temu jest idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych potrzebujących precyzyjnych danych dotyczących zużycia energii. Charakterystyka i zastosowanie Przekładnik prądowy serii SM-CT20 charakteryzuje się średnicą otworu 20mm, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą przewodów. Jego konstrukcja przelotowa ułatwia montaż i integrację z istniejącymi instalacjami. Klasa dokładności 1 gwarantuje wiarygodne wyniki pomiarów, a moc znamionowa 1,5VA zapewnia stabilną pracę urządzenia. Przekładnik ten znajduje zastosowanie w systemach monitoringu energii, układach automatyki przemysłowej oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne monitorowanie prądów elektrycznych. Współczynnik przetężeniowy FS 5 oznacza, że przekładnik może chwilowo obsłużyć prądy znacznie przekraczające wartość znamionową bez uszkodzenia. Zalety i korzyści Precyzja pomiaru: Klasa dokładności 1 zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów prądu. Kompaktowe wymiary: Małe gabaryty ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Łatwa instalacja: Konstrukcja przelotowa upraszcza proces montażu i integracji z istniejącymi instalacjami. Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie przed dotykiem zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Kompatybilność: Możliwość współpracy z kompensatorami energii biernej SM-SVG pozwala na optymalizację pracy sieci elektrycznej. Trwałość: Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę w różnych warunkach środowiskowych. Połączenie śrubowe: Zapewnia pewne i trwałe połączenie obwodu wtórnego. Małe gabaryty, precyzyjny pomiar prądu, kompatybilne z kompensatorami energii biernej SM-SVG

- **Klasa dokładności** 0,5
- **Liczba wejść pierwotnych** 1
- **Mocowanie zatrzaskowe** nie
- **Model** Przekładnik prądowy przelotowy
- **Przyłącze obwodu wtórnego** Połączenie śrubowe
- **Średnica przepustu** 20 mm
- **Współczynnik przetężeniowy** FS 5
- **Z ochroną przed dotykiem** tak
- **Znamionowa wtórna moc pozorna** 1.5 VA
- **Znamionowy prąd pierwotny** 80 A
- **Znamionowy prąd wtórny** 5 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------