

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 3P 40A 400VAC

Indeks: **890788** Producent: **HAGER** Kod producenta: **SFT340**

Cena: **173.32 zł**

Opis

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 3P 40A 400VAC SFT340

Producent: Hager

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II z punktem wspólnym od góry to urządzenie przeznaczone do montażu w rozdzielnicach elektrycznych, które umożliwia ręczne sterowanie obwodami trójfazowymi. Charakteryzuje się on liczbą biegunów wynoszącą 3, co oznacza że może być stosowany w systemach trójfazowych (trzy przewody fazowe). Napięcie znamionowe tego przełącznika to 400 V, co jest typowym napięciem dla instalacji przemysłowych i komercyjnych. Z kolei prąd znamionowy określony na poziomie 40 A świadczy o zdolności do pracy przy relatywnie wysokich obciążeniach prądowych. Dzięki temu przełącznik ten znajduje swoje zastosowanie nie tylko w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale również tam gdzie występują większe zapotrzebowania energetyczne. Rodzaj napięcia AC (prąd przemienny) informuje nas o tym, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ze standardowymi sieciami elektrycznymi wykorzystującymi prąd przemienny. Stopień ochrony IP20 gwarantuje podstawową ochronę przed dotknięciem palcem oraz przed dużymi ciałami stałymi (>12 mm), jednakże nie chroni sprzętu przed dostępem pyłu czy wilgoci. Szerokość wyrażona liczbą modułów równa się 3 – każdy moduł ma standardowo szerokość około 17,5 mm - więc cały przełącznik zajmuje miejsce odpowiadające szerokości około 52,5 mm w szafie rackowej lub rozdzielnicy modularnej. Warto też wspomnieć brak wymuszonego otwarcia styków według normy DIN VDE 0113; funkcja ta byłaby istotna np. dla bezpieczeństwa maszyn lecz tutaj jej brak nie wpływa negatywnie na działanie samego urządzenia jako elementu instalacji elektrycznej. Dodatkowo należy poinformować potencjalnego użytkownika iż model ten nie posiada lampki sygnalizacyjnej informującej np. o stanie załączenia czy awarii danego obwodu. Podsumowując powyższe cechy techniczne można stwierdzić że omawiany produkt jest solidnym narzędziem służącym do manualnego zarządzania energią elektrycznie we wszelkiego rodzaju aplikacjach wymagających stabilności oraz pewności działania przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi jak również konserwacji całej instalacji elektrotechnicznej

- **Funkcja przełączająca** Łącznik schodowy
- **Głębokość wbudowania** 70 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków przełącznych** 3
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** nie

- Wytrzymałość zwarciorowa (Icw) 0.6 kA
- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Znamionowa zdolność łączeniowa 0.846 kA
- Znamionowy prąd ciągły Iu 40

Parametry

Stan	Nowy
------	------