

Przełącznik modułowy sieć-agregat, 2-torowy, 63 A PSA-263

Indeks: 909396 Producent: F&F Kod producenta: PSA-263

Cena: 97.76 zł

Opis

Przełącznik modułowy sieć-agregat, 2-torowy, 63 A PSA-263

Producent: F&F

Przełącznik modułowy sieć-agregat – niezawodne przełączanie zasilania Ten 2-torowy przełącznik modułowy PSA-263 o prądzie znamionowym 63A to kluczowy element instalacji elektrycznych, gdzie wymagane jest przełączanie między dwoma źródłami zasilania lub całkowite odłączenie obciążenia. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, poszukujących niezawodności i bezpieczeństwa. Przełącznik realizuje program łączy 1-0-2, co oznacza możliwość wyboru jednej z dwóch linii wejściowych lub całkowitego rozłączenia obwodu. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w systemach zasilania awaryjnego, gdzie automatycznie przełącza się na drugie źródło w przypadku awarii pierwszego. Konstrukcja i montaż – prostota i funkcjonalność Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przełącznik został zaprojektowany do montażu na standardowej szynie TH-35, co ułatwia i przyspiesza instalację. Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 10 mm² (linka) oraz 16 mm² (drut), zapewniając solidne i bezpieczne połączenie. Stopień ochrony IP20 gwarantuje ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Przełącznik posiada dźwignię, która pozwala na intuicyjną obsługę i szybkie przełączanie między trybami pracy. Wytrzymałość elektryczna na poziomie 5000 cykli oraz mechaniczna na poziomie 15000 cykli świadczą o długiej żywotności urządzenia i minimalizują potrzebę częstych wymian. Zastosowanie i zgodność z normami Przełącznik PSA-263 znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Sprawdza się doskonale w systemach zasilania awaryjnego, rozdzielnicach energii oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezawodne przełączanie między różnymi źródłami zasilania. Urządzenie pracuje w temperaturze od -20°C do +50°C, co zapewnia jego funkcjonalność w różnych warunkach środowiskowych.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Funkcja przełączająca** Przełącznik sterujący
- **Kompletne urządzenie w obudowie** tak
- **Liczba biegunów** 2
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model** Przełącznik
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Prąd znamionowy** 63 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** tak

- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A

Parametry

Stan

Nowy