



Przełącznik modułowy sieć-agregat I-O-II 25A 3-biegunowy SSQ 325

Indeks: **907567** Producent: **ETI** Kod producenta: **002421434**

Cena: 83.97 zł

Opis

Przełącznik modułowy sieć-agregat I-O-II 25A 3-biegunowy SSQ 325

Producent: Eti

Przełącznik modułowy sieć-agregat – niezawodne przełączanie zasilania Ten trójbiegunowy przełącznik modułowy SSQ 325 o prądzie znamionowym 25A to solidne rozwiązanie do przełączania źródeł zasilania, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak zanik napięcia w sieci. Przeznaczony do montażu na szynach TH35 w rozdzielnicach, zapewnia prostą i bezproblemową zmianę źródła zasilania. Dzięki możliwości plombowania w pozycji I lub II, można zabezpieczyć go przed przypadkową zmianą ustawień. Funkcjonalność i zastosowanie Przełącznik SSQ 325 umożliwia wybór pomiędzy trzema pozycjami: sieć, agregat i pozycja "0" (wyłączenie). Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w systemach zasilania awaryjnego, gdzie automatyczne lub ręczne przełączenie na zasilanie rezerwowe jest kluczowe dla ciągłości działania. Zastosowanie w budynkach komercyjnych, zakładach przemysłowych czy domach jednorodzinnych z instalacją fotowoltaiczną to tylko niektóre z możliwości. Konstrukcja i cechy charakterystyczne Wykonany z wysokiej jakości materiałów, przełącznik zapewnia trwałość i niezawodność działania. Odległość między stykami w pozycji otwartej przekracza 3 mm, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika. Oznaczone zaciski ułatwiają i przyspieszają podłączenie przewodów o przekroju od 1,5 do 16 mm² (druć) oraz 1,5 do 10 mm² (linka). Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Przełącznik może być montowany w dowolnej pozycji. Spełnia wymagania normy PN-IEC 60947-3. Dodatkowo produkt posiada certyfikat Biuro Badawcze DS. Jakości (BBJ) oraz jest oznaczony kodem EAN i QR kodem kierującym do pełnej dokumentacji produktu.

Parametry

Stan

Nowy