



Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-1 20A 1CO

Indeks: **908536** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18070**

Cena: **65.13 zł**

Opis

Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-1 20A 1CO

Producent: Schneider Electric

Przełącznik modułowy do niezawodnego sterowania obwodami. Ten przełącznik liniowy z serii Acti9 od Schneider Electric to solidne rozwiązanie do ręcznego włączania i wyłączania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, oferuje prostotę obsługi i pewność działania. Przełącznik iSSW-20-1 jest idealny do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz w przemyśle lekkim. Konstrukcja i funkcjonalność Przełącznik charakteryzuje się 2-pozycyjną pracą (włącz/wyłącz) oraz pojedynczym stykiem przełącznym (1CO), co zapewnia elastyczność w konfiguracji obwodów. Jego kompaktowe wymiary – szerokość 1 modułu (18 mm) – pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Stopień ochrony IP40 gwarantuje ochronę przed dotykiem i zabezpiecza przed wnikiem ciał stałych większych niż 1 mm. Wytrzymałość na 30 000 cykli przełączania świadczy o długiej żywotności urządzenia, a zgodność z normami IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1 potwierdza jego bezpieczeństwo i niezawodność. Montaż i podłączenie Przełącznik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Umożliwia podłączenie przewodów miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² (sztywnych lub z tulejką). Przesunięte zaciski ułatwiają podłączenie przewodów, skracając czas instalacji. Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika. Parametry pracy Przełącznik pracuje przy napięciu znamionowym AC 250V oraz prądzie znamionowym 20A. Dzięki temu jest odpowiedni do obwodów o średnim obciążeniu. Szeroki zakres temperatur pracy (-20°C do +50°C) pozwala na jego stosowanie w różnych warunkach środowiskowych.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Funkcja przełączająca** Łącznik schodowy
- **Głębokość wbudowania** 75 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 1
- **Liczba styków przełącznych** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 250 V
- **Model** Przełącznik włącz/wyłącz
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik

- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP40
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** tak
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Źródło światła** Inne

Parametry

Stan

Nowy