

Przełącznik pojedynczy 3-pozycyjny iSSW-20-2-3 20A 2CO

Indeks: **908116** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18074**

Cena: **127.06 zł**

Opis

Przełącznik pojedynczy 3-pozycyjny iSSW-20-2-3 20A 2CO

Producent: Schneider Electric

Przełącznik liniowy do sterowania obwodami elektrycznymi Przełącznik pojedynczy iSSW-20-2-3 to niezawodne rozwiązanie do ręcznego sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany w ramach serii Acti9 firmy Schneider Electric, ten 3-pozycyjny przełącznik z dwoma stykami przełącznymi (2CO) zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Konstrukcja umożliwia podział ścianki separującej fazy, co ułatwia montaż z różnymi typami szyn zbiorczych. Przełącznik jest wyposażony w przesunięte zaciski, co upraszcza i przyspiesza podłączenie przewodów. Cechy i zastosowanie Przełącznik iSSW-20-2-3 znajduje zastosowanie w instalacjach budynkowych, przemysłowych oraz w rozdzielnicach elektrycznych. Jego solidna konstrukcja i zgodność z normami IEC 60669-1 oraz IEC 60947-5-1 gwarantują bezpieczną i długotrwałą pracę. Przełącznik jest idealny do zastosowań, gdzie wymagane jest ręczne przełączanie obwodów, np. w systemach oświetlenia, ogrzewania lub sterowania urządzeniami elektrycznymi. Znamionowe napięcie robocze wynosi 250V AC, a prąd roboczy 20A. Zalety i korzyści Wszechstronność: 3-pozycyjna konstrukcja (1-0-2) zapewnia elastyczność w sterowaniu obwodami. Bezpieczeństwo: Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113 zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż: Przesunięte zaciski ułatwiają podłączenie przewodów o przekroju od 0,5 mm² do 2x2,5 mm². Trwałość: Wysoka jakość wykonania i zgodność z normami zapewniają długą żywotność urządzenia. Kompaktowe wymiary: Szerokość 2 modułów pozwala na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Uniwersalność: Możliwość stosowania z różnymi typami szyn zbiorczych dzięki podzielanej ściance separującej fazy. Wytrzymałość: Przeznaczony do 30 000 cykli otwarcia/zamknięcia, co zapewnia niezawodną pracę przez długi czas. Ochrona przed zwarcie i przeciążeniem: Chroni obwód przed skutkami nieprawidłowego działania instalacji elektrycznej – tak jak każdy przełącznik tego typu. Parametry techniczne Liczba biegunów: 2 Prąd znamionowy: 20 A Napięcie znamionowe: 250 V AC Szerokość: 2 moduły (36 mm) Głębokość wbudowania: 75 mm Stopień ochrony: IP40 Funkcja przełączająca: Inna (1-0-2) Liczba styków przełącznych: 2 Wymuszona separacja (DIN VDE 0113): Tak Ten przełącznik to solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do sterowania obwodami elektrycznymi.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Funkcja przełączająca** Inne
- **Głębokość wbudowania** 75 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 2
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Liczba styków przełącznych** 2

- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 250 V
- **Model** Przełącznik włącz/wyłącz
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP40
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** tak
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Źródło światła** Inne

Parametry

Stan

Nowy