Przemysłowa szyna wyrównawcza na izolatorach, bez pokrywy, 8 zacisków, Cu

Indeks: **909897** Producent: **Dehn** Kod producenta: **472227**

Cena: **486.28 zł**

Opis

Przemysłowa szyna wyrównawcza na izolatorach, bez pokrywy, 8 zacisków, Cu

Producent: Dehn

Przemysłowa szyna wyrównawcza – bezpieczeństwo i niezawodność w każdym obwodzie Ta przemysłowa szyna wyrównawcza to kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowego działania instalacji elektrycznych. Zgodna z normą DIN EN 62561-1, przeznaczona jest do wyrównywania potencjałów zarówno ochronnych, jak i funkcjonalnych, zgodnie z DIN VDE 0100-410/540, a także do wyrównania potencjałów podczas wystąpienia wyładowań atmosferycznych (piorunowych) zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). To rozwiązanie idealne dla instalatorów i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi przepisami. Szyna wykonana jest z miedzi (Cu), co gwarantuje doskonałą przewodność elektryczną i odporność na korozję. Montaż ułatwiają izolatory UP (termoutwardzalny, czerwony) z gwintem M10, które są odporne na promieniowanie UV oraz nie zawierają halogenu. Konstrukcja szyny została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu nawet w strefach zagrożonych wybuchem – zastosowano zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się śrub. Wyposażona w 8 przyłączów zakończonych śrubami M10, podkładkami sprężystymi i nakrętkami zapewnia solidne i trwałe połączenia. Wszechstronne zastosowanie: idealna do wyrównywania potencjałów w instalacjach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach narażonych na uderzenia piorunów. Bezpieczeństwo: zgodność z normami DIN EN 62561-1, DIN VDE 0100-410/540 oraz DIN EN 62305-3 gwarantuje wysoki poziom ochrony. Trwałość: wykonanie z miedzi i elementów ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Odporność: izolatory UP są odporne na promieniowanie UV i nie zawierają halogenu, co zwiększa ich trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Uniwersalność: możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem dzięki zabezpieczeniu przed samoczynnym odkręceniem się śrub. Praktyczny montaż: 8 przyłączów M10 z podkładkami sprężystymi i nakrętkami ułatwia szybki i pewny montaż. Szyna posiada przekrój 200 mm2 i jest zdolna do wytrzymania prądu zwarciowego do 39 kA (AC 50 Hz / DC), co czyni ją niezawodnym elementem w systemach ochrony przeciwprzepięciowej. Wymiary szyny to 365 x 40 x 5 mm. Śruby M10 x 25 mm wykonane są ze stali nierdzewnej, co dodatkowo zwiększa ich trwałość i odporność na korozję. Zastosowanie podkładek sprężystych zapewnia stabilne połączenie nawet w warunkach wibracji. Przemysłowa szyna wyrównawcza z 8 przyłączami i izolatorami z miedzi Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z PN-EN 62305 Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się śrub). Wykonanie: odporne na promieniowanie UV Liczba zacisków: 8 Materiał: Cu Wymiary: 365 x 40 x 5 mm Przekrój: 200 mm2 Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 39 kA Śruba: di M10 x 25 mm Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna Wykonanie: z podkładką sprężystą Materiał izolatora: UP Norma: EN 62561-1 Producent: DEHN Typ: PAS I 8AP M10 CU Nr kat.: 472227 lub podobny.

- **Długość** 365 mm
- **Izolator** tak
- **Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 16 mm2** 8

- **Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 25 mm2** 8
- **Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 6 mm2** 8
- **Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm2** 8
- **Materiał szyny zaciskowej** Miedź
- **Materiał zacisku** Miedź
- **Model** Bez pokrywy
- **Powierzchnia szyny zaciskowej** Stan surowy
- **Powierzchnia zacisku** Stan surowy
- **Rodzaj budowy** Budowa stała
- **Szerokość** 40 mm
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** tak
- **Wysokość** 40 mm

Parametry

Stan	Nowy