



Przycisk płaski czerwony z samoczynnym powrotem bez oznaczenia Harmony XB7

Indeks: **906812** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **XB7NA45**

Cena: **37.44 zł**

Opis

Przycisk płaski czerwony z samoczynnym powrotem bez oznaczenia Harmony XB7

Producent: Schneider Electric

Uniwersalny przycisk sterowniczy do paneli i maszyn Ten czerwony, płaski przycisk z samopowrotem z serii Harmony XB7 to niezawodny element sterowania, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i w panelach operatorskich. Jego monolityczna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a średnica otworu montażowego 22.5 mm pozwala na łatwą integrację z istniejącymi wycięciami w panelu. Przycisk ten jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagana jest prosta i intuicyjna obsługa, a jego czerwony kolor ułatwia identyfikację funkcji. Konstrukcja i funkcjonalność Przycisk został zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji i podłączenia. Wykorzystuje połączenie śrubowe, które jest powszechnie stosowane w automatyce przemysłowej i zapewnia pewne połączenie elektryczne. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz czarny pierścień czołowy zwiększają odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak pył i wilgoć (stopień ochrony IP54). Mechanizm samopowrotu sprawia, że po naciśnięciu przycisk automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, co jest szczególnie ważne w aplikacjach wymagających szybkiego i powtarzalnego sterowania. Posiada jeden styk rozwierny (NO) oraz jeden styk zwierny (NC), co daje elastyczność w konfiguracji obwodów sterujących. Zastosowanie i zgodność z normami Przycisk Harmony XB7 znajduje szerokie zastosowanie w maszynach i urządzeniach przemysłowych, rozdzielnicach elektrycznych oraz panelach operatorskich. Dzięki swojej uniwersalności może być wykorzystywany w różnych branżach, takich jak motoryzacja, drzewna czy tekstylna. Zgodność z normami IEC, UL i CSA oraz oznaczenie CE potwierdzają jego bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonania. Należy pamiętać o stopniu ochrony NEMA – w tym przypadku jest on określony jako "Inne", co sugeruje konieczność sprawdzenia specyfikacji dla konkretnych warunków pracy.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Kolor pierścienia czołowego** Czarny
- **Kolor przycisku** Czerwono-zielony
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Liczba pozycji sterowniczych** 1
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Rodzaj przycisku** Płaski
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne

- Średnica otworu 22.5 mm
- Z pierścieniem czołowym tak
- Z podświetleniem nie
- Z samopowrotem tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------