

Przycisk potrójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 DP31.01/11

Indeks: **890305** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DP31.01/11**

Cena: **54.93 zł**

Opis

Przycisk potrójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 to produkt przeznaczony dla osób poszukujących wysokiej jakości i niezawodnych rozwiązań do swoich instalacji elektrycznych. Dystrybuowany przez nas przycisk został wykonany z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Moduł ten posiada konfigurację elementów w postaci podstawowego elementu z centralną plakietką osłonową. Napięcie znamionowe wynosi 250 V~, a sposób montażu to montaż podtynkowy. Dzięki temu można go łatwo zamontować w dowolnym miejscu bez obawy o brzydkie widoki kabli czy innych urządzeń. Przełącznik jest wyposażony w szybkozłącza umożliwiające łatwe i szybkie połączenie przewodów bez użycia narzędzi specjalistycznych. To znacznie znacznie skraca czas potrzebny na instalację oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy połączeniu kabli. Biała kolorystyka modułu sprawiła, że będzie on pasował do każdego wnętrza i stylizacji pomieszczenia. Przeznaczony jest zarówno do użytkowania domowego jak również komercyjnego - np. biura czy sklepu. Podsumowując, przycisk potrójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 to produkt godny polecenia dla osób poszukujących nie tylko funkcjonalnego ale również estetycznego rozwiązania do swoich instalacji elektrycznych. Zalety grupy : Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy. Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych. Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej. Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych. Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej. Uniwersalne ramki wielokrotne przeznaczone są do układu pionowego i poziomego. Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę. Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany. Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów. Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów. Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd. Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszcze tylko na 9 mm. Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych. Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych. Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów. Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu. Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi. Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy

Parametry

Stan

Nowy

