

# Puszka instalacyjna naścienna SNFK14, 140x140x81, IP66 szary

Indeks: **910121** Producent: **SIMET** Kod producenta: **83170002**

**Cena: 94.41 zł**

## Opis

### Puszka instalacyjna naścienna SNFK14, 140x140x81, IP66 szary

Producent: Simet

Uniwersalna puszka naścienna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Puszka instalacyjna SNFK14 to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do montażu instalacji elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jej wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego oraz wysoki stopień ochrony IP66 gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Puszka jest idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie trwałość i łatwość montażu. Konstrukcja i funkcjonalność Puszki SNFK14 o wymiarach 140x140x81 mm została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika i wszechstronności. Wykonana z materiału bezhalogenowego, samogasnącego, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku awarii. W zestawie znajdują się dławnice membranowe o średnicach M32 (3 szt.), M25 (2 szt.) oraz M20 (2 szt.), umożliwiające wprowadzenie kabli o różnej grubości. Dodatkowo, w komplecie znajdują się 4 zaślepki do dna puszek oraz 2 uchwyty do montażu zewnętrznego, co daje dużą swobodę w doborze metody instalacji. Możliwość plombowania: Zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją. Szybki montaż: Śruby pokrywy otwierają się i zamykają po przekręceniu o ćwierć obrotu, co znacznie przyspiesza proces instalacji i demontażu. Szczelność IP66: Ochrona przed pyłem i strumieniem wody pozwala na montaż zarówno wewnątrz budynków, jak i w chronionych obszarach zewnętrznych. Fabryczne osłabienia: Umożliwiają łatwe wybijanie otworów pod dławnice bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Niewidoczny montaż: Gniazda pod kołki rozporowe w dnie puszek pozwalają na estetyczny montaż na ścianie z zachowaniem szczelności IP66 – po montażu należy je zaślepić dołączonymi zatyczkami. Elastyczność montażu: Możliwość montażu za pomocą zewnętrznych uchwytów daje możliwość późniejszej korekty położenia puszki. Uchwyty wyposażone są w otwory poprzeczne i podłużne dla łatwego dopasowania. Gotowa do rozbudowy: Płaska konstrukcja pokrywy umożliwia montaż dodatkowego osprzętu, takiego jak gniazda czy wyłączniki. Zastosowanie Puszki SNFK14 znajduje szerokie zastosowanie w: Instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Instalacjach zewnętrznych, np. na elewacjach budynków, w ogrodach czy na parkingach (w miejscach chronionych). Podłączeniu urządzeń elektrycznych wymagających zabezpieczenia przed wilgocią i pyłem. Rozdzielnicach elektrycznych jako element pośredniczący pomiędzy przewodami a urządzeniami końcowymi. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne sprawiają, że puszki naścienne SNFK są doskonałym wyborem dla profesjonalistów z branży elektrycznej oraz klientów indywidualnych poszukujących trwałych i wytrzymałych produktów. Główne cechy i atrybuty produktu:• możliwość plombowania,• śruby zamykają i otwierają pokrywę po przekręceniu ich o ćwierć obrotu. Taka pozycja zapobiega wypadaniu lub wykręcaniu się śrub oraz zapewnia szybki montaż i demontaż pokrywy,• uszczelka zapobiega wnikaniu pyłu oraz wody, co pozwala na montaż puszek SFNK zarówno wewnątrz budynków jak i w chronionych obszarach zewnętrznych - IP66,• model SFNK11, SFNK14 oraz SFNK18 posiada fabryczne osłabienia, które można wybić (w komplecie z dławnicami membranowymi w trzech rozmiarach). W najmniejszej SNKF08 zamiast ww. otworów zastosowano 7 zespolonych membran,• gniazda pod kołki rozporowe w dnie puszek pozwalają na niewidoczny montaż na ścianie, aby zachować poziom ochrony IP66, po montażu należy zaślepić je zatyczkami (w kpl. z puszką),• alternatywnie puszkę można także zamontować za pomocą zewnętrznych uchwytów (w kpl. z puszką). Takie rozwiązanie daje możliwość późniejszej korekty montażu, gdyż uchwyty wyposażone są w otwory poprzeczne i

podłużne otwory, • płaska konstrukcja pokrywy idealnie nadaje się do montażu dodatkowego osprzętu.

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|