



Puszka natynkowa z tworzywa, HP 100-L 113x113x58 IP55, szara, pusta (bez zacisków) dla 10 mm², 7 dławic

Indeks: **237857** Producent: **Spelsberg** Kod producenta: **32690001**

Cena: 36.79 zł

Opis

Puszka natynkowa z tworzywa, HP 100-L 113x113x58 IP55, szara, pusta (bez zacisków) dla 10 mm², 7 dławic

Producent: Spelsberg

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, 7 wciśniętych złączek stożkowych, zakres uszczelnienia 521 mm, do zacisków do 10 mm szary, bez zacisków
Zalety grupy produktowej: Możliwość montażu na podłożu drewnianym lub innych podłożach palnych. Wyposażone we wpusty schodkowe. Możliwość zastosowania innych wpustów metrycznych (np. dławic). Przetłoczenia dla dławic metrycznych zlokalizowane także na ścianach tylnych. Zatraskowe zamykanie pokrywy z utrudnionym otwieraniem bez użycia narzędzi (zgodnie z VDE). W kpl. dostarczane są zatyczki do zaślepienia otworów, gdzie znajdują się łby wkrętów montażowych. Na ścianie tylnej widoczne wymiary dla ułatwienia montażu. Idealne do instalacji w pomieszczeniach wilgotnych, środkach transportu (samochody, naczepy, kampery itd.).

- **Bezhalogenowe** nie
- **Długość** 58 mm
- **Do rur o średnicy** 20 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Głębokość** 113 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba wpustów** 11
- **Maksymalny przekrój przewodu** 10 mm²
- **Masa uszczelniająca w zestawie** nie
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Prostokątny
- **Montaż pod wodą** nie
- **Montaż w ziemi** nie
- **Możliwość dodatkowego uszczelnienia** tak
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 690 V
- **Ochrona przeciwybuchowa** Brak
- **Odporne na warunki atmosferyczne** tak
- **Plombowane** tak
- **Pokrywa** Nieprzezroczyste
- **Pokrywa przezroczysta** nie
- **Rodzaj przepustu w obudowie** Membrana stopniowego cięcia
- **Sposób mocowania pokrywy** Przykręcenie śrubami

- **Sposób montażu** Montaż ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP55
- **Szerokość** 113 mm
- **Wpusty z tyłu** tak
- **Wykonanie pokrywy** Inne
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wyposażenie** Brak
- **Z ekranowaniem** nie
- **Z pokrywą transparentną** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zachowanie funkcji** Brak
- **Zakres temperatury pracy** -25 ... 40 °C
- **Zestawialne** nie

Parametry

Stan

Nowy