



Puszka odgałęźna typ T 60

Indeks: **908635** Producent: **Obo Bettermann** Kod producenta: **2007061**

Cena: **30.96 zł**

Opis

Puszka odgałęźna typ T 60

Producent: Obo Bettermann

Puszka odgałęźna T 60 to element systemu T-Serii, zaprojektowana do rozgałęziania instalacji elektrycznych wewnątrz budynków. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia niezawodną ochronę połączeń przed czynnikami zewnętrznymi i mechanicznymi. Jej kwadratowy kształt i szary kolor ułatwiają integrację z różnymi otoczeniami. Puszka jest plombowana, co zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi. Konstrukcja puszkii umożliwia montaż ścienny lub sufitowy, a obecność dławik elastycznych (membrana stopniowego cięcia) pozwala na łatwe i elastyczne wprowadzenie przewodów o przekroju do 62 mm². Możliwość dodatkowego uszczelnienia zapewnia szczelność połączeń, a wysoki stopień ochrony IP66 gwarantuje odporność na pył i wodę. Materiał, z którego wykonana jest puszka – polipropylen – jest bezhalogenowy, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe. Dodatkowo puszka posiada pola opisowe na pokrywie, ułatwiające identyfikację obwodów. Puszka T 60 jest kompatybilna z płytami montażowymi i może być wyposażona w dławiki kablowe zamiast elastycznych dławików, co daje instalatorom dużą swobodę w doborze elementów. Dzięki odporności na promieniowanie UV, puszka zachowuje swoje właściwości przez długi czas użytkowania. Jest to solidne i praktyczne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego elementu instalacji elektrycznej. Tworzywo bezhalogenowe. Niepodtrzymujące palenia 650°C. Odporne na promieniowanie UV. Stopień ochrony do IP66. Pola opisowe. Wymiary od fi 80mm do 285 x 201 x 120 mm

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość** 114 mm
- **Do rur o średnicy** Inne
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Głębokość** 57 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba wpustów** 7
- **Maksymalny przekrój przewodu** 62 mm²
- **Masa uszczelniająca w zestawie** nie
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Kwadratowy
- **Montaż pod wodą** nie
- **Montaż w ziemi** nie
- **Możliwość dodatkowego uszczelnienia** tak
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Ochrona przeciwwybuchowa** Brak
- **Odporne na warunki atmosferyczne** nie
- **Plombowane** tak
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Pokrywa** Nieprzezroczyste

- **Pokrywa przezroczysta** nie
- **Rodzaj przepustu w obudowie** Membrana stopniowego cięcia
- **Sposób mocowania pokrywy** Przykręcenie śrubami
- **Sposób montażu** Montaż ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 114 mm
- **Średnica** 114 mm
- **Wpusty z tyłu** tak
- **Wykonanie pokrywy** Pokrywa maskująca
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Inne
- **Wyposażenie** Brak
- **Z ekranowaniem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zachowanie funkcji** Brak
- **Zakres temperatury pracy** -5 ... 60 °C
- **Zestawialne** tak

Parametry

Stan

Nowy