



RAPID SL 5w1 stelaż podtynkowy do WC z zaworem AV1 6/9l, wysokość instalacji 1.13m, z płytką Skate Cosmopolitan, systemem Fresh, wspornikami i zestawem wyciszającym

Indeks: 197338 Producent: GROHE Kod producenta: 38827000

Cena: 1,171.18 zł

Opis

RAPID SL 5w1 stelaż podtynkowy do WC z zaworem AV1 6/9l, wysokość instalacji 1.13m, z płytką Skate Cosmopolitan, systemem Fresh, wspornikami i zestawem wyciszającym

Producent: Grohe

GROHE Rapid SL 5w1 to najszybszy z dostępnych na rynku sposobów na montaż ściiennej WC. W jego skład wchodzi wszystkie niezbędne elementy, dzięki czemu otrzymujesz w pełni kompletny, gotowy do instalacji produkt. Podstawą całego systemu jest wytrzymała stalowa rama o nośności do 400 kg, która gwarantuje wysoką stabilność i wytrzymałość przez lata użycia. Do ściany przymocujesz ją za pomocą 2 samopoziomujących kątowników, umożliwiających bezstopniową regulację głębokości montażu. Zadbano również o zapewnienie komfortu akustycznego w łazience, poprzez dodanie do zestawu specjalnej maty wygłuszającej, która tłumi dźwięki tarcia ceramiki o ścianę. Znajdziesz w nim także elegancki przycisk splotujący GROHE Skate Cosmopolitan, zachwycający starannym wykonaniem i powłoką z odpornego na uszkodzenia chromu GROHE StarLight oraz zestaw adaptacyjny GROHE Fresh, który umożliwia sprawne i przede wszystkim higieniczne umieszczanie kostki odświeżającej w splotce. Wybierz niezawodność i wygodę, jaką zapewnia system instalacyjny GROHE Rapid SL 5w1 i już dziś zamontuj go w swojej łazience! Splotka do WC z małym otworem rewizyjnym wysokość zabudowy 1,13 m do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu do montażu pojedynczego lub szynowegoz szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV2 sworznie mocujące WC mocowanie ceramiki rozstaw śrub 180/230 mmkolanko odpływowe z polietylenu DN 80 regulacja głębokości zabudowykształtka redukcyjna DN 80/100 zestaw dopływowy i odpływowsplotka do WC, 6 - 9 l ustawienie fabryczne 6l i 3l pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłuarmatura I klasy głośności kontrola DIN izolowana przeciwroszeniowprzyłącze wodne " z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączeminstalacja beznarzędziowa z akcesoriami do montażu przyściennegoz GROHE Fresh zestaw wymienny wyłącznie do tabletek bez zawartości chloru z płytką pokrywającą Skate Cosmopolitan do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stopmontaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm chrom z ABS powłoka chromowa z GROHE StarLightWC z zestawem wyciszającym

- **Głębokość** 160 mm
- **Konstrukcja samonośna** tak
- **Maks. ilość wody splotującej** 9 l
- **Min. ilość wody splotującej** 3 l
- **Przyłącze wody** Gwint wewnętrzny
- **Regulowana wysokość WC** nie

- **Rozmiar gwintu przyłącza wody (w calach) 1/2 cala**
- **Sposób splukiwania** Dwie objętości
- **Średnica zewnętrzna przyłącza wody**
- **Średnica zewnętrzna rury odpływowej 90 mm**
- **Wysokość 1300 mm**

Parametry

Marka	Grohe
Wysokość	118
Kod producenta	GROHE 39448000
Rodzaj	do toalety
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15
EAN	40051768704776
Stan	Nowy

Zdjęcia



