

Redukcja 28x22 Profipress S

Indeks: 312963 Producent: VIEGA Kod producenta: 629052

Cena: **33.64 zł**

Opis

Redukcja 28x22 Profipress S

Producent: VIEGA

Profipress S-złączka redukcyjna 28x22 z SC-Contur Miedź Końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane Wyposażenie Element uszczelniający FKM Zakresy zastosowań: -Instalacje solarne (kolektory płaskie/próżniowe) -Sieci ciepłownicze - Niskociśnieniowe instalacje parowe -Zastosowanie w instalacjach, w których do wody dodaje się różne dodatki (np. środki przeciwdziałające korozji i zamarzaniu), bądź do innych niż opisane tu zakresów zastosowania i mediów, wymaga uzgodnienia z firmą Viega. Złączki zaprasowywane z SC-Contur Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Miedź
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Miedź
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Materiał uszczelki** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Z kołnierzem oporowym** Tak
- **Długość** 54 mm
- **Długość połączenia 1** 31 mm
- **Długość połączenia 2** 23 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 23 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Zaślepiąca** Tak

- **Z odpływem** Tak
- **Z odpowietrznikiem** Tak
- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak
- **Certyfikat ULC** Tak
- **Certyfikat UL** Tak

Parametry

Stan

Nowy