



Redukcja czarna DN50xDN15 2"x1/2" Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: **176266** Producent: **Opal** Kod producenta: **241-34S**

Cena: 23.71 zł

Opis

Redukcja nakrętno-wkrętna 2X1/2" czarna N4, NR 45, NR 241R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.
POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.
CIŚNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane
Gwintowana: tak
Powierzchnia: Czarna
Redukcja wymiaru: nie
Rodzaj gwintu: Wewnętrzny
Rozmiar gwintu wewnętrznego: 5/4"
Rozmiar gwintu zewnętrznego: 2"
Średnica wymiaru po redukcji: 1/2"
Średnica zewnętrzna: 5/4"
Typ kształtki: Dwuzłączka
Waga: 0,355 kg

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 2 cale (50)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 2 cale (50)

Parametry

Kod producenta	N4C-2012-P
Rodzaj rury	redukcja
Materiał wykonania	żeliwo
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.375
EAN	5907791609731
Stan	Nowy

