Redukcja krótka PP-HT 110x75 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Indeks: **908192** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3076451**

Cena: **35.74 zł**

Opis

Redukcja krótka PP-HT 110x75 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Producent: Wavin

Redukcja do kanalizacji wewnętrznej – niezawodne połączenie średnic Ta redukcja PP-HT 110x75 to kluczowy element systemu kanalizacji wewnętrznej, umożliwiający płynne przejście pomiędzy rurami o różnych średnicach. Wykonana z wytrzymałego polipropylenu, zapewnia trwałość i odporność na działanie ścieków sanitarnych. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowo budowanych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Solidna konstrukcja i materiały wysokiej jakości Redukcja została wykonana z polipropylenu (PP), materiału cenionego za swoją odporność na wysokie temperatury (do 95°C, a w awarii nawet do 110°C) oraz działanie substancji chemicznych. To gwarancja długotrwałego i bezproblemowego użytkowania. Dodatkowo, obecność uszczelki elastomerowej termoplastycznej (TPE) zapewnia szczelność połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Konstrukcja mimośrodowa pozwala na elastyczne dopasowanie do warunków montażu. Wszechstronne zastosowanie i zgodność z normami Redukcja przeznaczona jest do stosowania w systemach kanalizacji wewnętrznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektach przemysłowych. Sprawdzi się w domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych, biurach czy zakładach przemysłowych. Zgodność z normą PN-EN 1451-1 potwierdza wysoką jakość produktu i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu możesz mieć pewność, że instalacja spełnia wszystkie wymagane standardy. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów, ta redukcja to inwestycja w trwałość i niezawodność Twojej instalacji kanalizacyjnej. Jest to element niezbędny dla każdego instalatora oraz użytkownika końcowego ceniącego sobie komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Kolor popielony zapewnia estetyczny wygląd i łatwą identyfikację w instalacji. Posiada również kołnierz oporowy dla dodatkowej stabilności połączenia, a jej kompaktowe wymiary (długość 1 mm) ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Kanalizacja wewnętrzna PVC Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Główny kolor złącza** Szary
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.3 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)

- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** nie
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 1 - 100°C ... 1 - 100°C °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 110
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan	Nowy