Redukcja krótka PP-HT 50x40 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Indeks: **908164** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3076452**

Cena: **22.45 zł**

Opis

Redukcja krótka PP-HT 50x40 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Producent: Wavin

Redukcja sanitarna PP-HT – niezawodne połączenie w systemie kanalizacyjnym Ta redukcja PP-HT o średnicach 50x40 mm to kluczowy element instalacji kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Służy do łączenia rur o różnych średnicach, zapewniając płynny przepływ ścieków i dopasowanie do istniejącej infrastruktury. Wykonana z polipropylenu, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne, gwarantując długotrwałe i bezawaryjne działanie. Redukcja ta jest przeznaczona do stosowania w systemach kanalizacji wewnętrznej, gdzie odprowadzane są ścieki sanitarne. Jej konstrukcja, oparta na połączeniu czopa z mufą wciskową, zapewnia szczelność i łatwość montażu. Dodatkowo, obecność uszczelki wykonanej z termoplastycznego elastomeru (TPE) dodatkowo zabezpiecza przed wyciekami. Cechy charakterystyczne i zastosowanie Wykorzystanie redukcji PP-HT to gwarancja solidnego i trwałego połączenia w instalacji kanalizacyjnej. Materiał PP (polipropylen) zapewnia odporność na działanie substancji checznych zawartych w ściekach oraz wysoką temperaturę (do 100°C), co jest szczególnie istotne w przypadku odprowadzania wody z urządzeń grzewczych lub kuchennych. Model mimośrodowy redukcji pozwala na optymalne dopasowanie do istniejących elementów instalacji, minimalizując ryzyko powstawania zastojów i osadów. Trwałość i odporność: Polipropylen to materiał odporny na korozję, uderzenia i wysokie temperatury, co przekłada się na długą żywotność redukcji. Szczelność: Połączenie z uszczelką TPE zapewnia całkowitą szczelność, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Konstrukcja z czopem i mufą wciskową ułatwia szybki i bezproblemowy montaż przez profesjonalistów oraz osoby z podstawowymi umiejętnościami hydraulicznymi. Wszechstronność: Redukcja znajduje zastosowanie w różnych typach instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, co potwierdza jego niezawodność. Warto pamiętać o prawidłowym montażu redukcji zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami budowlanymi. Zapewni to optymalne funkcjonowanie całego systemu kanalizacyjnego przez długie lata. Grubość ścianki połączeń wynosząca 1.8 mm gwarantuje wytrzymałość mechaniczną elementu. Kanalizacja wewnętrzna PVC Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Główny kolor złącza** Szary
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.8 mm

- **Grubość ściany połączenia 2** 1.8 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** nie
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 1 - 100°C ... 1 - 100°C °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 40 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan	Nowy