Redukcja krótka PP-HT 75x50 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Indeks: **908056** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3076450**

Cena: **23.09 zł**

Opis

Redukcja krótka PP-HT 75x50 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Producent: Wavin

Redukcja do kanalizacji wewnętrznej – niezawodność i trwałość Ta redukcja PP-HT 75x50 to kluczowy element systemu kanalizacji wewnętrznej, zaprojektowana do łączenia rur o różnych średnicach. Umożliwia sprawne odprowadzanie ścieków sanitarnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie istotna jest niezawodność i odporność na korozję. Wykonana z polipropylenu (PP), charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na temperaturę do 95°C, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla wymagających instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja posiada połączenie czopa/zakończenia rury o średnicy 75 mm z mufą wciskową o średnicy 50 mm. Model mimośrodowy zapewnia płynny przepływ i minimalizuje ryzyko zatorów. Jest to element jednoczęściowy o prostej konstrukcji, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność połączenia dzięki zastosowanym uszczelkom elastomerowym termoplastycznym (TPE). Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i efektywnie realizować projekty, a użytkownicy końcowi cieszyć się bezproblemowym działaniem systemu kanalizacyjnego przez długie lata. Zalety w praktyce Trwałość materiału: Polipropylen HT zapewnia odporność na działanie ścieków, chemikaliów oraz wysokich temperatur, co przekłada się na długą żywotność redukcji. Szczelność połączenia: Uszczelki TPE gwarantują szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja i system wciskowy ułatwiają instalację, skracając czas pracy i obniżając koszty. Kompatybilność: Redukcja jest kompatybilna z systemami kanalizacji wewnętrznej Wavin oraz innymi systemami wykorzystującymi złącza PP-HT. Odporność na inkrustację: Materiał PP HT minimalizuje ryzyko osadzania się kamienia i innych zanieczyszczeń wewnątrz rury, utrzymując wysoką przepustowość przez długi czas. Znak jakości PRiK: System kanalizacji Wavin posiada znak „Dobry Wybór”, potwierdzający wysokie standardy jakości produkcji i obsługi klienta. Dodatkowo, obecność kołnierza oporowego zwiększa stabilność połączenia i zapobiega przesuwaniu się rur podczas eksploatacji. Kolor popiel redukcji nadaje jej estetyczny wygląd, szczególnie w miejscach widocznych. Kanalizacja wewnętrzna PVC Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Główny kolor złącza** Szary
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.8 mm
- **Kąt łuku** 0 °

- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** nie
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 1 - 100°C ... 1 - 100°C °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 75
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan	Nowy