

Redukcja mosiężna skręcana Wipex GZ2"xGW1 1/4", wkrętno-nakrętna, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **893892** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018372**

Cena: 492.00 zł

Opis

Redukcja mosiężna skręcana Wipex GZ2"xGW1 1/4", wkrętno-nakrętna, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Redukcja mosiężna skręcana – niezawodne połączenie w systemach preizolowanych Ta mosiężna redukcja skręcana Wipex, o połączeniach GZ2" x GW1 1/4", to kluczowy element w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia trwałość i niezawodność połączeń w systemach preizolowanych Ecoflex. Przystosowana do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar, gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie instalacji. Budowa i zastosowanie w praktyce Redukcja ta łączy rury o różnych średnicach – 2 cale (50 mm) z jednej strony i 1 1/4 cala (32 mm) z drugiej. Jej konstrukcja oparta na gwintach zewnętrznych i wewnętrznych gazowych walcowych (BSPP) umożliwia łatwy i szybki montaż, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Jest to szczególnie ważne dla instalatorów, którzy cenią sobie efektywność pracy. Złączka ta znajduje zastosowanie w systemach rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Sprawdza się zarówno w sieciach ciepłej, jak i zimnej wody oraz niskoparametrowych sieciach grzewczych. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Szybki montaż: System skręcany z uszczelnieniem O-ring pozwala na błyskawiczne i pewne połączenie bez potrzeby spawania czy klejenia. Uniwersalność: Kompatybilna z różnymi typami rur PE i PE-Xa, co zwiększa jej zastosowanie w różnych projektach. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar gwarantuje bezpieczną pracę instalacji. Wysoka jakość wykonania: Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu zapewniają stabilność i szczelność połączenia. Higiena: Mosiężny materiał nie wpływa na jakość transportowanej wody, zachowując jej czystość i higieniczność. Redukcja Wipex to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz użytkowników końcowych poszukujących niezawodnych elementów do budowy lub modernizacji instalacji wodociągowych i grzewczych. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)

Parametry

Stan	Nowy
------	------