



Redukcja nakrętno-wkrętna 4X3" ocynk N4, NR 45, NR 241R OPAL 241-59V

Indeks: **239033** Producent: **Opal** Kod producenta: **241-59V**

Cena: **91.60 zł**

Opis

Redukcja nakrętno-wkrętna 4X3" ocynk N4, NR 45, NR 241R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia**: Czarna **Redukcja wymiaru**: nie **Rodzaj gwintu**: Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego**: 3/4" **Typ kształtki**: Trójkąt **Waga**: 1,277 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna 4 cale** (100)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 4 cale** (100)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 3 cale** (80)

Parametry

Stan

Nowy