



Redukcja nakrętno-wkrętna 6/4X1/2" czarna N4, NR 45, NR 241R

Indeks: **237206** Producent: **Opal** Kod producenta: **241-30S**

Cena: **20.73 zł**

Opis

Redukcja nakrętno-wkrętna 6/4X1/2" czarna N4, NR 45, NR 241R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. **POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 μm. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych. **CIŚNIENIE ROBOCZE** - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20°C do 120°C - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300°C - między 1200 a 3000 wartości interpolowane **Gwintowana**: tak **Powierzchnia**: Czarna **Redukcja wymiaru**: nie **Rodzaj gwintu**: Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego**: 1/2" **Średnica zewnętrzna**: 1/2" **Typ kształtki**: Dwuzłączka **Waga**: 0,245 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 1/2 cala (40)**
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 1/2 cala (40)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (15)**

Parametry

Stan

Nowy