



Redukcja nypłowa KAN-therm Steel - 28 x 15

Indeks: 173711 Producent: KAN-therm Kod producenta: 1509221025

Cena: **18.22 zł**

Opis

Redukcja nypłowa KAN-therm Steel - 28 x 15

Producent: Kan-Therm

Kształtka stalowa ocynkowana do połączeń zaprasowywanych Kształtka zaprasowywana ze stali ocynkowanej z funkcją kontrolowanego przecieku LBP

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Certyfikat KOMO nie
- Długość 68 m
- Długość połączenia 1 29.5 mm
- Długość połączenia 2 38 mm
- Długość robocza połączenia 1 9.5 mm
- Długość robocza połączenia 2 15 mm
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 135 °C
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki EPDM
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -35 °C
- Model wieloczęściowy nie
- Model/kształt/forma Prosty
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Końcówka wciskowa
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 15 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 28 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 25

Parametry

Kod producenta	1509221025
Długość folii	2.7
Szerokość folii	3

Powierzchnia grzewcza	0
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.06
EAN	5901615303058
Stan	Nowy

Zdjęcia

