



Redukcja nypłowa Steel - 76.1/66.7

Indeks: 175011 Producent: KAN-therm Kod producenta: 1509221016

Cena: **222.72 zł**

Opis

Redukcja nypłowa KAN-therm Steel - 76,1 x 66,7mm

Producent: Kan-Therm

Kształtka stalowa ocynkowana do połączeń zaprasowywanych Kształtka zaprasowywana ze stali ocynkowanej z funkcją kontrolowanego przecieku LBP

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Certyfikat KOMO nie
- Długość 139 m
- Długość połączenia 1 64.1 mm
- Długość połączenia 2 74.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 14.1 mm
- Długość robocza połączenia 2 19.5 mm
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 135 °C
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki EPDM
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -35 °C
- Model wieloczęściowy nie
- Model/kształt/forma Prosty
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Końcówka wciskowa
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 66.7 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 76.1 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 65
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 65

Parametry

Kod producenta 1509221016

Rodzaj rury redukcja

Materiał wykonania	stal
Średnica	76.1
EAN	5901615302969
Stan	Nowy