

Redukcja PEHD 200x160mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909345** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003848**

Cena: **418.30 zł**

Opis

Redukcja PEHD 200x160mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Redukcja ekscentryczna PEHD – niezawodne połączenie w systemie kanalizacyjnym Ta ekscentryczna redukcja PEHD, o średnicach 200x160 mm i klasie sztywności S12.5, to kluczowy element systemów kanalizacji grawitacyjnej i technologicznej. Zaprojektowana do łączenia rur o różnych średnicach, zapewnia płynny przepływ i minimalizuje ryzyko zatorów. Jej konstrukcja pozwala na efektywne dopasowanie do istniejącej infrastruktury, a materiał – polietylen wysokiej gęstości (PE-80) – gwarantuje długotrwałą niezawodność i odporność na korozję. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja jest wykonana z polietylenu (PE), co czyni ją lekką, a jednocześnie wytrzymałą. Model mimośrodowy (ekscentryczny) redukcji pozwala na zachowanie odpowiedniego spadku w instalacji, nawet przy zmianie średnicy rury. Połączenia zgrzewane/spawane zapewniają szczelność i trwałość połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Dzięki temu element ten znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach sanitarnych budynków mieszkalnych, jak i w bardziej wymagających systemach przemysłowych. Długość redukcji wynosi 270 mm, a średnice połączeń to DN 200 i DN 150. Zalety i cechy produktu Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości polietylenu PE-80, odporna na działanie substancji chemicznych i korozję. Szczelność: Połączenia zgrzewane/spawane gwarantują całkowitą szczelność instalacji. Łatwy montaż: Lekka konstrukcja ułatwia transport i montaż, skracając czas realizacji inwestycji. Uniwersalność: Możliwość stosowania w różnych systemach kanalizacyjnych – grawitacyjnych i technologicznych. Zgodność z normami: Posiada certyfikat KIWA, potwierdzający wysoką jakość produktu oraz zgodność z obowiązującymi standardami. System QuickStream: Należy do systemu QuickStream firmy WAVIN, co zapewnia kompatybilność z innymi elementami tego systemu. Wysoka wytrzymałość: Materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, co przekłada się na długą żywotność redukcji. Z uszczelkami: Dołączone uszczelki dodatkowo zwiększają szczelność połączenia. Maksymalne ciśnienie robocze: Umożliwia bezpieczną pracę instalacji przy ciśnieniu do 3.2 bar przy temperaturze 20°C. Szeroki zakres temperatur pracy: Możliwość stosowania w temperaturach od 23°C do 90°C (praca ciągła).

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 270 mm
- **Długość połączenia 1** 180 mm
- **Długość połączenia 2** 90 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80

- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 6.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 6.2 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Brak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 23 - 90 ... 23 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 150
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 160 mm
- **Wartość Zeta** 1
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy