



Redukcja PEHD 90x75mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **906500** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003829**

Cena: **34.37 zł**

Opis

Redukcja PEHD 90x75mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Redukcja PEHD 90x75mm ekscentryczna – niezawodność i efektywność w systemie Wavin Quick Stream. Ta ekscentryczna redukcja PEHD 90x75mm, o współczynniku sztywności S12.5, to kluczowy element systemu Wavin Quick Stream, przeznaczony do efektywnego odprowadzania wody deszczowej. Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Jej konstrukcja pozwala na zmianę średnicy rury w sposób płynny i kontrolowany, minimalizując straty ciśnienia i zapewniając optymalny przepływ. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja ta łączy rury o średnicach 90mm i 75mm, umożliwiając adaptację instalacji do różnych warunków i potrzeb. Jej ekscentryczny kształt pozwala na montaż w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a standardowa redukcja symetryczna mogłaby przeszkadzać. Zastosowanie zgrzewanych połączeń gwarantuje szczelność i trwałość połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Produkt posiada uszczelki, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Zastosowanie w systemie Quick Stream oznacza szereg korzyści – od zmniejszenia ilości potrzebnych elementów, poprzez skrócenie czasu montażu, aż po oszczędności materiałowe. System ten sprawdza się szczególnie dobrze na dachach o skomplikowanej konstrukcji, gdzie efektywne odprowadzanie wody jest kluczowe. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych: Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE-80) odporna na uderzenia, ścieranie oraz działanie większości środków chemicznych. Szczelność: Zgrzewane połączenia zapewniają całkowitą szczelność instalacji, eliminując ryzyko przecieków i uszkodzeń budynku. Łatwy montaż: Lekka konstrukcja i prosta budowa ułatwiają transport i montaż redukcji, skracając czas realizacji inwestycji. Optymalny przepływ: Ekscentryczny kształt minimalizuje straty ciśnienia wody, zapewniając efektywne odprowadzanie wody deszczowej. Uniwersalność: Możliwość połączenia rur o różnych średnicach pozwala na adaptację instalacji do indywidualnych potrzeb. Certyfikaty jakości: Posiada certyfikaty KIWA oraz KOMO potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami jakości. Odporność na UV: Dodatki stabilizatorów UV chronią przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego, zapewniając długotrwałą żywotność elementu nawet przy ekspozycji na zewnątrz budynku. Dodatkowe informacje: maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3.2 bar przy temperaturze 20°C a zakres temperatur pracy to 23-90°C. Długość redukcji to 80 mm, a średnice zewnętrzne rur to odpowiednio 90 mm oraz 75 mm. Produkt jest dostarczany w kolorze czarnym.

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Certyfikat KOMO tak
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie

- Długość 80 mm
- Długość połączenia 1 31 mm
- Długość połączenia 2 49 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PE-80
- Gatunek materiału połączenia 2 PE-80
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 3.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 3 mm
- Kąt łuku 180 °
- Klasa sztywności obwodowej Inne
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 3.2 bar
- Materiał Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 1 Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 2 Polietylen (PE)
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 23 °C
- Model Jednoczęściowy
- Model mimośrodowy tak
- Model redukcyjny tak
- Model/kształt/forma Prosty
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Połączenie 1 Połączenie zgrzewane/spawane
- Połączenie 2 Połączenie zgrzewane/spawane
- Rura systemowa tak
- Średnia temperatura (praca ciągła) 23 - 90 ... 23 - 90 °C
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 90
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 70
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 90 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm
- Wartość Zeta 0
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie
- Z kołnierzem oporowym nie
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepią nie
- Znak jakości Gastec QA nie
- Znak jakości VdS nie
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 33

Parametry

Stan

Nowy