

Redukcja Profipress S, 18x15mm 629007 Viega

Indeks: 231235 Producent: VIEGA Kod producenta: 629007

Cena: **12.23 zł**

Opis

Redukcja Profipress S, 18x15mm 629007 Viega

Producent: Viega

Profipress S: system złączek zaprasowywanych z miedzi, brązu lub brązu krzemowego, które przeszły badania wg normy DVGW W 534, ze znakiem jakości DVGW oraz rur miedzianych wg PN-EN 1057, do instalacji grzewczych o temperaturze roboczej $T = 140^{\circ}\text{C}$ i krótkotrwałych temperaturach szczytowych $T_{\text{max}} = 280^{\circ}\text{C}$, np. do instalacji solarnych, ciepłowniczych i niskociśnieniowych instalacji parowych. Zakresy zastosowania: kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe), ciepłociągi, niskociśnieniowe instalacje parowe. Oznaczenie: biała kropka i biały prostokąt z napisem »FKM«. Elementy uszczelniające: FKM, czarny matowy. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek i szczęk zaciskowych. W związku z tym do zaciskania połączeń zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzędzia te należy regularnie kontrolować w autoryzowanych punktach serwisowych.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Miedź
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Miedź
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model redukcyjny** Tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Materiał uszczelki** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Długość** 54 mm
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Viega
- **Waga** 0.034 - kg.

Parametry

Stan Nowy

