



Redukcja symetryczna RKSJ200/100H50

Indeks: **910233** Producent: **Baks** Kod producenta: **159920**

Cena: **44.21 zł**

Opis

Redukcja symetryczna RKSJ200/100H50

Producent: Baks

Redukcja do korytek kablowych – zmiana szerokości trasy Redukcja symetryczna RKSJ200/100H50 to element systemu korytek kablowych, służący do płynnego przejścia między różnymi szerokościami trasy kablowej. Pozwala na dostosowanie instalacji do zmieniających się potrzeb i ilości przewodów, zachowując porządek i estetykę. Wykonana z wytrzymałej stali, zapewnia solidność i długotrwałą ochronę kabli. Konstrukcja i materiały Redukcja wykonana jest ze stali o grubości 1,0 mm. Dostępne są różne warianty materiałowe, dostosowane do specyficznych warunków środowiskowych: stal cynkowana metodą Sendzimira (standard), stal cynkowana metodą zanurzeniową (na zamówienie) lub stal nierdzewna (na zamówienie). Powierzchnia redukcji jest zabezpieczona ocynkiem ogniowym, co zapewnia wysoką odporność na korozję. Montaż odbywa się za pomocą śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 – proste i szybkie połączenie, które nie wymaga specjalistycznych narzędzi. W przypadku nietypowych zamówień, istotne jest podanie dokładnych wymiarów 'a' i 'b', aby zapewnić idealne dopasowanie redukcji do istniejącej instalacji. Na przykład, dla redukcji o wymiarach 400 mm x 200 mm, symbol produktu powinien być RKSJ...400/200H50. Zastosowanie i kompatybilność Redukcja RKSJ200/100H50 przeznaczona jest do korytek kablowych o wysokości 50 mm. Szerokość redukcji wynosi 200 mm po jednej stronie i 100 mm po drugiej, co umożliwia zmianę szerokości trasy kablowej w sposób symetryczny. Jest to szczególnie przydatne w instalacjach, gdzie liczba kabli ulega zmianie na danym odcinku trasy. Dzięki temu można uniknąć nadmiernego zagęszczenia przewodów lub powstawania pustych przestrzeni w korytku.

- **Materiał** Stal
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożaru
- **Szerokość (mniejsza)** 100 mm
- **Szerokość (większa)** 200 mm
- **Wysokość korytka kablowego** 50 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan

Nowy