



Reduktor ciśnienia 312 compact DN20,G 3/4 cala 0312.20.250

Indeks: **13548** Producent: **Syr** Kod producenta: **0312.20.250**

Cena: **188.24 zł**

Opis

Reduktor ciśnienia 312 Compact G3/4" 0312.20.250

Producent: Syr

Reduktor ciśnienia 312 COMPACT G 3/4". Reduktor stosowany jest do obniżenia zbyt wysokiego ciśnienia zasilania w instalacjach i urządzeniach z zastosowaniem mediów wg podanego niżej wykazu. Charakteryzuje się bardzo łatwą nastawą ciśnienia wyjściowego. Przyłącza z gwintami wewnętrznymi, przyłącza manometru (G 1/4"). Dane techniczne: - Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar - Ciśnienie wyjściowe: 1,5 - 5,5 bar (nastawa fabryczna 4 bar) - Temperatura pracy: maks. 60°C - Przepływ: DN 15 - 1,3 m3/h przy 2 m/s - DN 20 - 2,3 m3/h przy 2 m/s - Stopień redukcji: maks. 10:1 - Montaż: dowolny - Medium: woda, sprężone powietrze, neutralne nieklejące płyny, neutralne gazy - Atest: Zgodność z normą PN EN 1567; Atest PZH - G 3/4"

Parametry

EAN	4017905178044
Stan	Nowy
Marka	Husty
Kod produktu	0312.20.250