



Regulator temperatury cyfrowy bezprzewodowy 4w1 czarny natynkowy VS20BRF zasilany bateryjnie 4xAAA

Indeks: 206285 Producent: Salus Kod producenta: 615172644

Cena: **607.41 zł**

Opis

Regulator temperatury cyfrowy bezprzewodowy 4w1 czarny natynkowy VS20BRF zasilany bateryjnie 4xAAA

Producent: Salus

Regulator VS20WRF/VS20BRF może zostać skonfigurowany do pracy jako: Programowany regulator temperatury (PRT), Kontroler grupy regulatorów (master), Regulator grupowy (slave) oraz Programator czasowy CWU. Regulator 4w1 może komunikować się z każdym z poniższych urządzeń: KL10RF/KL08RF - Listwą centralną do sterowania ogrzewaniem podłogowym TRV10RF - Głowicą termostatyczną RX10RF - Odbiornikiem Regulator VS10WRF/VS10BRF może komunikować się wzajemnie z innymi bezprzewodowymi elementami systemu iT600 tylko przy zastosowaniu jednostki koordynującej CO10RF (sprzedawanej osobno). Podstawowe właściwości: Trzy poziomy temperatury (komfortowa, standardowa i ekonomiczna) Dodatkowe funkcje: PARTY oraz WAKACJE Możliwość pracy w trybie ręcznym (na stałe lub tymczasowo) Wyjście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi Możliwość pracy w trybie GRZANIE/CHŁODZENIE Podtrzymanie pamięci (ustawienia regulatora nie są kasowane w przypadku braku zasilania) Możliwość przełączania wszystkich regulatorów z grzania na chłodzenie (i odwrotnie) z poziomu listwy KL10 (funkcja dostępna tylko w przypadku użycia z listwą KL10) Czujnik podłogowy: tak Dioda: nie Długość: 86 mm Dodatkowe funkcje regulacyjne: tak Elektroniczny: tak Funkcja c.w.u.: nie Funkcja sygnalizacji alarmów: tak Funkcja termostatu pokojowego: tak Komunikacja radiowa: tak Opcja programowania: Tygodniowy Panel zdalnego sterowania: nie Podświetlenie: tak Program tygodniowy: tak Programowalny: tak Programowanie za pomocą pokrętki: nie Programowanie za pomocą przycisków: tak Temperatura pracy minimalna: 5 °C Typ: Bezprzewodowy Typ regulatora: Wg temperatury pomieszczenia Uwzględnia temperaturę zewnętrzną: nie Waga netto: 0,203 kg Wyłącznik pomocniczy: nie Wyświetlacz: tak Zintegrowany z siłownikiem: nie Bezprzewodowy programowalny regulator serii iT600, Trzy poziomy temperatury (komfortowa, standardowa i ekonomiczna), Dodatkowe funkcje: PARTY oraz WAKACJE, Wyjście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi

- **Charakterystyka sterowania** Inne
- **Chłodzenie** tak
- **Czujnik zewnętrzny** tak
- **Dolna granica zakresu pomiarowego** 0 °C
- **Działanie/napęd** Przycisk
- **Głębokość** 29 mm
- **Górna granica zakresu pomiarowego** 50 °C
- **Histereza regulowana** tak
- **Inne systemy magistralne** Zigbee
- **Kolor** Czarny
- **Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa** tak
- **Liczba wejść cyfrowych** #

- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 35 °C
- **Maksymalne napięcie na stykach** 230 V
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Min. głębokość puszki montażowej** # mm
- **Model Włącz/Wyłącz**
- **Możliwa praca równoległa** Nie dotyczy
- **Numer RAL (zbliżony)** #
- **Ogrzewanie** tak
- **Przezroczysty** Nie dotyczy
- **Przycisk obecności** Nie dotyczy
- **Ręczna nastawa wartości zadanej** tak
- **Rodzaj czujnika** Czujnik rezystancyjny
- **Rodzaj połączenia** Bezprzewodowy
- **Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego** Równoległy
- **Rodzaj źródła zasilania** Bateria (akumulator)
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **System magistralny Funkbus (radiowy)** Nie dotyczy
- **System magistralny KNX** Nie dotyczy
- **System magistralny KNX z transmisją radiową** Nie dotyczy
- **System magistralny LON** Nie dotyczy
- **System magistralny Powernet** Nie dotyczy
- **Szerokość** 86 mm
- **Wykonanie przeciwybuchowe** nie
- **Wysokość** 86 mm
- **Z obiegiem CWU** nie
- **Z obsługą lokalną** Nie dotyczy
- **Z odbiornikiem** nie
- **Z odczytem temperatury** tak
- **Z sygnalizatorem dźwiękowym** nie
- **Z wyświetlaczem** tak
- **Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem** tak
- **Zakres pomiarowy** 0 ... 50 °C
- **Ze wskaźnikiem LED** Nie dotyczy
- **Ze złączem magistrali** Nie dotyczy
- **Zużycie energii w trybie czuwania** # W

Parametry

Kod producenta	VS20BRF
Rodzaj	sterownik
Sposób montażu	Stojące funkcyjne, Wiszące
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	5060103692347
Stan	Nowy

Zdjęcia

