

Rewizja (nakrętka) czyszczaka PVC-HT 110, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel 3043743

Indeks: **908512** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3043743**

Cena: 26.16 zł

Opis

Rewizja (nakrętka) czyszczaka PVC-HT 110, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel 3043743

Producent: Wavin

Rewizja (nakrętka) czyszczaka – kluczowy element instalacji kanalizacyjnej. Nakrętka czyszczaka PVC-HT 110 to niezawodny element systemu kanalizacji wewnętrznej, przeznaczony do łączenia i uszczelniania rur o średnicy 110 mm. Wykonana z wytrzymałego PVC-U, zapewnia trwałość i odporność na korozję, co jest szczególnie ważne w środowisku o podwyższonej wilgotności. Jej popielaty kolor ułatwia integrację z różnymi aranżacjami instalacyjnymi. Konstrukcja i zastosowanie Nakrętka ta służy do tworzenia punktów rewizyjnych w systemie kanalizacyjnym, umożliwiając łatwy dostęp do wnętrza rur w celu czyszczenia i konserwacji. Gwint wewnętrzny metryczny zapewnia szczelne i pewne połączenie z innymi elementami systemu Wavin. Jest to komponent dedykowany do kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie odprowadzane są ścieki bytowe. Wykorzystanie materiału PVC-U gwarantuje odporność na temperaturę do 95°C, co czyni ją odpowiednią do zastosowań w miejscach narażonych na wyższe temperatury ścieków. Zalety i cechy produktu Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości PVC-U, odporna na działanie chemikaliów i korozję. Szczelność: Wyposażona w uszczelki z kauczuku EPDM, zapewniające hermetyczne połączenie i brak wycieków. Łatwy montaż: Kompatybilna z innymi elementami systemu kanalizacji Wavin, co ułatwia i przyspiesza instalację. Odporność termiczna: Materiał PVC-U zapewnia odporność na wysokie temperatury (do 95°C), co jest istotne przy odprowadzaniu ciepłych ścieków. Znak jakości PRiK „Dobry Wybór”: Potwierdza wysoki standard produkcji, organizacji oraz obsługi klienta firmy Wavin. Minimalizacja inkrustacji: Gładka powierzchnia wewnętrzna rur PVC HT ogranicza osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń, zapewniając długotrwałą wydajność systemu. Długowieczność: Systemy kanalizacyjne Wavin charakteryzują się minimalną trwałością 50 lat. Współpraca z systemem Wavin: Nakrętka jest integralną częścią kompleksowego systemu kanalizacji wewnętrznej Wavin, co gwarantuje kompatybilność i optymalne działanie całej instalacji. Dodatkowe informacje: średnica nominalna połączenia wynosi DN 100, a długość połączenia to 38 mm przy grubości ścianki 3.5 mm. Materiał uszczelki to kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM). Kanalizacja wewnętrzna PVC Wavin posiada znak PRiK „Dobry Wybór”. Znak przyznawany jest dla firm za ich profesjonalizm w działaniu, jest świadectwem, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 38 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PVC-U

- **Główny kolor złącza** Szary
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 75 °C
- **Materiał** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał połączenia 1** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny metryczny
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 100
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie

Parametry

Stan

Nowy