



Rozdrabniacz SOLOLIFT2 WC-3

Indeks: **10526** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **97775315**

Cena: 1,863.59 zł

Opis

Pompa rozdrabniająca Sololift 2 WC-3 50Hz Grundfos 97775315

Producent: Grundfos

Pompa rozdrabniająca SOLOLIFT2 WC-3 marki Grundfos to niewielki, kompaktowy automatyczny agregat podnoszący nadający się do przepompowywania ścieków w mieszkaniach prywatnych, w sytuacji gdy nie mogą być one odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji za pomocą naturalnego spadku. Sololift2 WC-3 przeznaczony jest do pompowania ścieków z toalet zawierających papier toaletowy oraz kał z dodatkowym złączem na pokrywie i bokach zbiornika np. umywalką, prysznicem lub bidetem. Pompowanie płynów zawierających inne materiały może powodować awarie i ograniczać zakres gwarancji. Sololift2 WC-3 jest zwykle używany do odwadniania: toalet, umywalek, pryszniców i bidetów w piwnicach poniżej poziomu kanalizacji, przy renowacjach lub modernizacjach istniejących budynków, w których lokalizacja głównej rury gruntowej nie pozwala na uzyskanie wymaganego spadku. Połączeń na niezwykle niskim poziomie. Korzystne w przypadku podłączenia czujnika prysznicowego. Kompaktowy agregat podnoszący jest wyposażony w: Zawór odpowietrzający wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, suchy i wydajny silnik zawierający zabezpieczenie termiczne, presostat i sterownik, Wąż przyłączeniowy WC DN100 oraz Ręczną funkcję zapobiegającą zapychaniu i oddzielne przyłącze spustowe w przypadku serwisu. Zaprojektowany zgodnie z normą EN12050-3 oraz inspekcją produkcyjną przeprowadzoną przez instytut zewnętrzny wraz z unikalnymi funkcjami skoncentrowanymi na szybkiej instalacji, długotrwałej pracy i łatwej obsłudze. Adapter wyładowczy można zamontować pionowo lub poziomo. Instalacja pionowa zwiększa przepływ (patrz: broszura i wykresy). Cechy charakterystyczne: Moc wejściowa P1: 620 W, napięcie nominalne: 1 x 220-240 V, prędkość nominalna: 2800 obr/min oraz Klasa izolacji (IEC 85): F.

Parametry

Stan	Nowy
EAN	5710624187241