

Rozdzielnica FWuniversIP44/II 650x550x160

Indeks: **908023** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWB42S**

Cena: 2,161.25 zł

Opis

Rozdzielnica FWuniversIP44/II 650x550x160

Producent: Hager

Uniwersalna rozdzielnica do montażu natynkowego Rozdzielnica FWuniversIP44/II to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do bezpiecznego rozdziału energii elektrycznej. Wykonana ze stali, zapewnia trwałą ochronę obwodów elektrycznych w różnych zastosowaniach – od instalacji domowych po obiekty komercyjne. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego ułatwia instalację i dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Ta rozdzielnica łączy w sobie wysoką funkcjonalność z niezawodnym bezpieczeństwem. Stopień ochrony IP44 gwarantuje ochronę przed strumieniem wody, co czyni ją idealną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub narażonych na zachlapania. Wyposażona jest w szynę DIN oraz listwy zaciskowe PE/N QuickConnect, co ułatwia i przyspiesza montaż aparatów i przewodów. Dodatkowo, obecność listwy zaciskowej przewodu neutralnego zapewnia prawidłowe połączenie obwodów. Komfort użytkowania i elastyczność Rozdzielnica FWuniversIP44/II została zaprojektowana z myślą o wygodzie instalatorów i użytkowników. Zwiększona liczba otworów kablowych (do 45 na każde pole) daje dużą swobodę w prowadzeniu przewodów. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do zmieniających się potrzeb energetycznych. Wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego chronią przed zarysowaniami podczas transportu i montażu, a innowacyjny system osłon kablowych zapewnia estetyczny wygląd instalacji. Warto również wspomnieć o komfortowej regulacji drzwi frontowych, która ułatwia dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Najważniejsze cechy: Wytrzymała konstrukcja: Obudowa wykonana ze stali zapewnia długotrwałą ochronę komponentów wewnętrznych. Stopień ochrony IP44: Gwarantuje ochronę przed strumieniem wody, idealna do wilgotnych pomieszczeń. Łatwy montaż: Przystosowana do montażu natynkowego, wyposażona w szynę DIN i listwy zaciskowe QuickConnect. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie do przyszłych potrzeb. Bezpieczeństwo: Listwa zaciskowa PE/N QuickConnect zapewnia prawidłowe uziemienie i połączenie neutralne. Wysoka pojemność: 12 modułów szerokości oraz 8 rzędów zapewniają wystarczającą przestrzeń dla aparatów zabezpieczających i sterujących. Kolor RAL 9010 (Czysta Biel): Estetyczny wygląd pasujący do różnych wnętrz. Wymiary: Wysokość 650 mm, Szerokość 550 mm, Głębokość 165 mm, Głębokość wewnętrzna 156 mm – kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe dopasowanie do przestrzeni montażowej. IP44 jako standard dla wszystkich szaf univers - Wszystkie nowe szafy univers dostarczane są seryjnie w wersji IP44 (strugoszczelność). Komfortowa regulacja drzwi - Nowy, łatwy sposób regulacji i pozycjonowania drzwi frontowych. Elastyczna powierzchnia przepustów kablowych - W nowych szafach univers zwiększono ilość otworów kabli do wprowadzenia z 29 do 45 na każde pole! Całkowicie bezpieczna listwa samozaciskowa PE/N QuickConnect - standardowe wyposażenie każdego pola w rozdzielnicach kompletnych FWBxxS Innowacyjny system osłon kablowych - System osłon kablowych zapewnia estetyczną i trwałą ochronę przewodów wyprowadzanych z rozdzielnicy. Wielofunkcyjne opakowanie ochronne - Nowe opakowanie wykonane z wytrzymałego kartonu zapewniającego ochronę przed zabrudzeniem, również podczas robót wykończeniowych. Wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego - Od spodu szafy umieszczono wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego, chroniące przed zarysowaniami i zabrudzeniem. Tylko jeden numer zamówieniowy - Rozdzielnice typu FWBxxS dostarczane są pod jednym numerem zamówieniowym jako kompletnie wyposażone.

- **Do ochrony odgromowej nie**
- **Do zastosowań zewnętrznych nie**

- Drzwi przepuszczające sygnał nie
- Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 2 mm
- Earthing terminal block tak
- Głębokość 165 mm
- Głębokość wbudowania 161 mm
- Głębokość wewnętrzna 156 mm
- Klasa ochronności II
- Kolor Biały
- Liczba modułów 96
- Liczba otworów pod flansze 4
- Liczba rzędów 8
- Liczba wejść kablowych 8
- Listwa zaciskowa przewodu neutralnego tak
- Listwa zaciskowa uziemienia tak
- Materiał obudowy Stal
- Możliwość rozbudowy tak
- Neutral terminal block tak
- Numer RAL 9010
- Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 2 mm
- Odporność uderowa IK09
- Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz nie
- Podtrzymanie funkcji Brak
- Prąd znamionowy (In) 125 A
- Przepust kablowy tak
- Rodzaj drzwi Pojedynczy
- Rodzaj pokrywy Drzwi
- Rodzaj zamknięcia Inne
- Signal passing door nie
- Sposób montażu Natynkowy/podtynkowy
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Szerokość 550 mm
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 12
- Szyna DIN tak
- Transparentna pokrywa/drzwi nie
- Wykonanie pokrywy Z otworem
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
- Wysokość 650 mm
- Wysokość wbudowania 650 mm
- Z płytą montażową nie
- Z zamkiem nie
- Zabezpieczenie powierzchni Malowanie proszkowe
- Zachowanie funkcji Brak

Parametry

Stan

Nowy