



Rozdzielnica MISTRAL65 drzwi przeźroczyste 48 modułowa z listwą N+PE 1SLM006501A1207

Indeks: **358091** Producent: **Abb** Kod producenta: **1SLM006501A1207**

Cena: **575.09 zł**

Opis

Rozdzielnica MISTRAL65 drzwi przeźroczyste 48 modułowa z listwą N+PE

Producent: Abb

Rozdzielnica MISTRAL65 to produkt renomowanej firmy ABB, przeznaczony do zastosowań w niskim napięciu. Charakteryzuje się ona przede wszystkim wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością działania. Jedną z najważniejszych cech rozdzielnic jest jej stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest ona całkowicie szczelna i odporna na pył oraz silne strumienie wody. Dzięki temu może być stosowana zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Rozdzielnica posiada drzwi przeźroczyste, które umożliwiają łatwe monitorowanie stanu urządzeń znajdujących się we wnętrzu. Dodatkowo wyposażona jest w listwę N+PE zapewniającą bezpieczne połączenie instalacji elektrycznej. Produkt ma wymiary 320 mm szerokości, 735 mm wysokości oraz 120 mm głębokości. Posiada cztery rzędy modułów pozwalające na rozbudowę systemu według potrzeb użytkownika. Kolor obudowy to szary RAL7035 - uniwersalny kolor pasujący do większości pomieszczeń technicznych czy magazynów. Rozdzielnica montowana jest powierzchniowo dzięki specjalnym uchwytem mocującym dostarczanych razem z produktem. Rozdzielnica MISTRAL65 to solidnie wykonany produkt charakteryzujący się wysokim stopniem ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz możliwościami rozbudowy systemu elektrycznego według indywidualnych potrzeb użytkownika.

- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 735 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 98 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba rzędów** 4
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** tak
- **Numer RAL** 7035
- **Rodzaj drzwi** Podwójny
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 320 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 48

- Szyna DIN tak
- Transparentna pokrywa/drzwi tak
- Wykonanie pokrywy Z otworem
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wysokość 155 mm
- Z płytą montażową nie
- Z zamkiem tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------