

Rozdzielnica natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-18-NT-P drzwi białe 1 rząd 18 modułów/rząd

Indeks: **890142** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **EZ9EUD118**

Cena: **96.20 zł**

Opis

Rozdzielnica natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-18-NT-P drzwi białe 1 rząd 18 modułów/rząd EZ9EUD118

Producent: Schneider Electric

Easy9 EU to obudowa natynkowa przeznaczona do aparatury modułowej przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Zawiera 1 rząd mieszczący 18 standardowych modułów w rozmiarze 18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 16 otworów (8x16mm² + 8x10mm²). Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze białym, o kącie otwarcia 180°. Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. W obudowie nie ma osłabień na otwory, mogą być one wykonane swobodnie za pomocą wiertarki. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 364 mm x (S) 317 mm x (G) 103 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 36, obudowa waży 1,15 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomienie i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +70°C. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24. Łatwa i szybka instalacja Pewne mocowanie na ścianie i łatwe poziomowanie przy montażu Płaskie drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę, otwierane do 180° Duża powierzchnia możliwa do wiercenia (wietła koronowe) Izolowane bloki N/PE, możliwe do zamocowania w górnej lub dolnej części

- **Drzwi przepuszczające sygnał** tak
- **Głębokość** 103 mm
- **Kolor** Białe
- **Liczba rzędów** 1
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** nie
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 364 mm

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
- Szyna DIN tak
- Transparentna pokrywa/drzwi nie
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
- Wysokość 317 mm
- Z płytą montażową nie
- Z zamkiem nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------