



Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ "Pegasus" IP44 6M wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/5 wyjście 4xGS bez zabezpieczeń IP44

Indeks: 238625 Producent: PCE Kod producenta: 9034006R

Cena: 360.29 zł

Opis

Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ "Pegasus" IP44 6M wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/5 wyjście 4xGS bez zabezpieczeń IP44

Producent: Pce

Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ "Pegasus" IP44 6M wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/5 wyjście 4xGS bez zabezpieczeń IP44. Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Wysokość: 110 mm Rodzaj zabezpieczenia: Brak Gniazdo wtykowe CEE 63A: Brak Głębokość: 140 mm Gniazdo wtykowe CEE 32A: Brak Wyłącznik różnicowoprądowy: Brak Gniazdo wtykowe CEE 125A: Brak Stopień ochrony (IP): IP44 Szerokość: 220 mm Gniazdo wtykowe CEE 16A: 2x16A 5p 400V [O] obudowa PC/ABS do stosowania w standardowej rozdzielniczy i kontroli zespołów przekładni według norm serii EN 60439, EN 61439 odporna na temperatury max. +40°C do -25°C odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV wg ISO 4892-2 IK08 oraz IK09 zgodnie z IEC/EN 62262 lub IEC/EN 50102 IP54 oraz IP66/67 zgodnie z IEC/EN 60529 do użytku zewnętrznego możliwość zamykania oraz plombowania wkładka z gwintem metrycznym wykonana z mosiądzu wszystkie zewnętrzne śruby wykonane są ze stali nierdzewnej

- **Długość kabla #**
- **Głębokość 140 mm**
- **Gniazdo wtykowe CEE 125A Brak**
- **Gniazdo wtykowe CEE 16A 2x16A 5p 400V**
- **Gniazdo wtykowe CEE 32A Brak**
- **Gniazdo wtykowe CEE 63A Brak**
- **Inny osprzęt i/lub puste miejsca 0**
- **Kolor Czarny**
- **Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 4**
- **Liczba wyłączników nadprądowych 0**
- **Materiał obudowy Tworzywo sztuczne**
- **Model wojskowy nie**

- **Rodzaj obsługi** Przenośne
- **Rodzaj podłączenia sieciowego** CEE 16 A
- **Rodzaj zabezpieczenia** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 220 mm
- **Wyłącznik różnicowoprądowy** Brak
- **Wysokość** 110 mm
- **Zasilanie / możliwość podłączenia** Kabel zasilający z wtyczką

Parametry

Stan

Nowy