



Rozdzielnica stacjonarna typ HEL 10M 32/5 16/5 2GS 230V R.0-1 IP54

Indeks: 907096 Producent: PCE Kod producenta: 90EKO003

Cena: **339.27 zł**

Opis

Rozdzielnica stacjonarna typ HEL 10M 32/5 16/5 2GS 230V R.0-1 IP54

Producent: Pce

Rozdzielnica stacjonarna do bezpiecznego zasilania Rozdzielnica stacjonarna typu HEL 10M to niezawodne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej w miejscach wymagających ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, w połączeniu ze stopniem ochrony IP54, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w trudnych warunkach. Przeznaczona zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i dla wymagających użytkowników końcowych, zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie podłączonych urządzeń. Funkcjonalność i zastosowanie Ta rozdzielnica została zaprojektowana z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od budów i placów budowy, przez warsztaty, aż po gospodarstwa domowe i ogrody. Wyposażona w wyłącznik główny 40A oraz gniazda CEE 16A/400V i 32A/400V, umożliwia podłączenie różnorodnego sprzętu elektrycznego. Dostępność gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Konstrukcja rozdzielnicy pozwala na łatwy montaż natynkowy, a jej kompaktowe wymiary (222 x 320 x 114 mm) ułatwiają dopasowanie do różnych przestrzeni. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymała obudowa: Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Wysoki stopień ochrony IP54: Zapewnia ochronę przed bryzgami wody oraz pyłem, co czyni ją idealną do użytku na zewnątrz. Bezpieczeństwo użytkowania: Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa (główny) o prądzie znamionowym 40A, chroniący przed przeciążeniem i zwarcie. Wszechstronność: Dostępność gniazd CEE 16A/400V, 32A/400V oraz gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) umożliwia podłączenie szerokiej gamy urządzeń. Łatwy montaż: Przeznaczona do montażu natynkowego, co ułatwia instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Przejrzystość: Okienko 10 modułowe pozwala na łatwą inspekcję stanu wyłączników i innych elementów instalacji. Solidna konstrukcja: Zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych. Rozdzielnica HEL 10M charakteryzuje się napięciem znamionowym wynoszącym 230/400 V oraz prądem znamionowym na poziomie 32 A. Wyłącznik główny zabezpiecza instalację prądem znamionowym 40 A, a wysoki stopień ochrony IP54 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w trudnych warunkach. Rozdzielnica posiada jedno gniazdo CEE 16 A / 400 V / 5P, jedno gniazdo CEE 32 A / 400 V / 5P oraz dwa gniazda ze stykiem ochronnym (typ F). Rozdzielnica HEL 10M to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej w różnych warunkach. Jej solidna konstrukcja i wysoki stopień ochrony gwarantują długotrwałą eksploatację i spokój ducha użytkownika.

- **Czułość** Nie dotyczy
- **Długość kabla** 10 m
- **Głębokość** 114 mm
- **Gniazdo wtykowe CEE 125A** Brak
- **Gniazdo wtykowe CEE 16A 1x16A 5p 400V**
- **Gniazdo wtykowe CEE 32A 1x32A 5p 400V**
- **Gniazdo wtykowe CEE 63A** Brak

- Inny osprzęt i/lub puste miejsca 0
- Kolor Szary
- Liczba biegunów wyłącznika głównego 1
- Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P 0
- Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P 0
- Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P 0
- Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P 0
- Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P 0
- Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P 0
- Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P 1
- Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P 0
- Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P 0
- Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P 1
- Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P 0
- Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P 0
- Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 2
- Liczba wyłączników nadprądowych 0
- Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA 0
- Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA 0
- Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA 0
- Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Rozdzielnica końcowa
- Model wojskowy nie
- Napięcie znamionowe 230/400 V
- Prąd znamionowy 32 A
- Prąd znamionowy wyłącznika głównego 40 A
- Rodzaj obsługi Montaż ścienny
- Rodzaj podłączenia sieciowego Inne
- Rodzaj zabezpieczenia Brak
- Stopień ochrony (IP) IP54
- Szerokość 222 mm
- Wyłącznik główny Wyłącznik
- Wyłącznik różnicowoprądowy Brak
- Wysokość 320 mm
- Z wyłącznikiem bezpieczeństwa tak
- Zasilanie / możliwość podłączenia Inne

Parametry

Stan

Nowy