



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ " Mikołajki" wejście M25 wyjście 16A/5xB16 3P GSxB16 1P IP44

Indeks: **238645** Producent: **PCE** Kod producenta: **9013226W**

Cena: 400.66 zł

Opis

Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ " Mikołajki" wejście M25 wyjście 16A/5xB16 3P GSxB16 1P IP44

Producent: Pce

Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ " Mikołajki" wejście M25 wyjście 16A/5xB16 3P GSxB16 1P IP44 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Szerokość: 204 mm Rodzaj zabezpieczenia: Wyłącznik nadprądowy Gniazdo wtykowe CEE 125A: Brak Głębokość: 112 mm Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO): 1 Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Gniazdo wtykowe CEE 32A: Brak Wyłącznik różnicowoprądowy: Brak Wysokość: 255 mm Gniazdo wtykowe CEE 63A: Brak [O] obudowa PC/ABS do stosowania w standardowej rozdzielnicy i kontroli zespołów przekładni według norm serii EN 60439, EN 61439 odporna na temperatury max. +40°C do -25°C odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV wg ISO 4892-2 IK08 oraz IK09 zgodnie z IEC/EN 62262 lub IEC/EN 50102 IP54 oraz IP66/67 zgodnie z IEC/EN 60529 do użytku zewnętrznego możliwość zamykania oraz plombowania wkładka z gwintem metrycznym wykonana z mosiądzu wszystkie zewnętrzne śruby wykonane są ze stali nierdzewnej

- **Długość kabla #**
- **Głębokość 112 mm**
- **Gniazdo wtykowe CEE 125A Brak**
- **Gniazdo wtykowe CEE 16A 1x16A 5p 400V**
- **Gniazdo wtykowe CEE 32A Brak**
- **Gniazdo wtykowe CEE 63A Brak**
- **Inny osprzęt i/lub puste miejsca 0**
- **Kolor Szary**
- **Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0**
- **Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 1**
- **Liczba wyłączników nadprądowych 2**
- **Materiał obudowy Tworzywo sztuczne**
- **Model wojskowy nie**
- **Rodzaj obsługi Montaż ścienny**
- **Rodzaj podłączenia sieciowego M25**
- **Rodzaj zabezpieczenia Wyłącznik nadprądowy**

- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 204 mm
- **Wyłącznik różnicowoprądowy** Brak
- **Wysokość** 255 mm
- **Zasilanie / możliwość podłączenia** Inne

Parametry

Stan

Nowy